Кнопки
iPB

Перейти к продукции

МЭК 60669-1 и МЭК 60947-5-1

■ Кнопки iPB позволяют управлять электрическими цепями при помощи импульсов.

Каталожные номера

Кнопки iPB

Тип		Простая кнопка				Двойная кнопка		Простая кнопка с индикатором			
Схема		1 НЗ		1 НО	1 НО + 1 НЗ 	1 НО / 1 НЗ 	1 НО / 1 НО 	1 НО 	1 НЗ 	1 НО 	1 НЗ 
Кнопка	Цвет	Серая	Красная	Серая	Серая	Зелёная/ красная	Серая/серая	Серая	Серая	Серая	Серая
Индикатор	Питание	-	-	-	-	-	-	110 - 230 В пер. тока		12 - 48 В пер. /пост. тока	
	Цвет	-	-	-	-	-	-	Зелёная	Красная	Зелёная	Красная
№ по каталогу		**A9E18030**	**A9E18031**	**A9E18032**	**A9E18033**	**A9E18034**	**A9E18035**	**A9E18036**	**A9E18037**	**A9E18038**	**A9E18039**
Кол-во модулей Ш = 9 мм		2				2		2			

Присоединение



Момент затяжки	Медные кабели	
	Жёсткие	Гибкие или с наконечником
1 Н • м	0,5 мм² мин.	0,5 мм² мин.
	2 x 2,5 мм² макс.	2 x 2,5 мм² макс.

■ Разделительная межфазная перегородка с отверстиями для зубцов гребёнчатых шинок любого типа.
■ Выдвижные клеммы для удобства присоединения.

Размеры (мм)



Технические характеристики

Основные характеристики	
Степень загрязнения	3
Силовая цепь	
Рабочее напряжение	250 В пер. тока
Рабочий ток	20 A
Дополнительные характеристики	
Износостойкость (кол-во циклов B-O)	30000 AC22 (cos φ = 0,8)
Рабочая температура	-35 ... +70 °C
Температура хранения	-40 ... +80 °C
Тропическое исполнение	Степень 2 (относительная влажность 95 % при 55 °C)
Светодиодный индикатор	Потребление: 0,3 Вт
	Срок службы: 100 000 часов непрерывного горения
	Индикатор не требует техобслуживания (светодиоды не требуют замены)