# Технические характеристики продукта

## Характеристики

Перейти к продукции

# XB7ES545P

## Кнопка аварийного отключения 22 мм красная

## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Серия продукта | Harmony XB7 |
| Тип продукта | Монолитная кнопка аварийного отключения |
| Краткое название устройства | XB7 |
| Монтажный диаметр | 22 мм |
| Минимальная партия для продажи | 10 |
| Форма головки сигнального блока | Круглая |
| Тип рукоятки | с фиксацией |
| Сброс | Возврат с поворотом |
| Параметры управляющего устройства | Красный грибовидная головка Ø 40 мм, без маркировки |
| Тип контактов | 1 Н.О. + 1 Н.З. |
| Соединения – клеммы | Винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1<br>Винтовой зажим, 1 x 0,.34...2 x 2,5 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1 |
| Комплектация изделия | Monolithic product |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Общая ширина CAD | 40 мм |
| Общая высота CAD | 40 мм |
| Общая высота CAD | 72 мм |
| Описание зажимов ISO n°1 | (13-14)NO<br>(21-22)NC |
| Вес | 0,035 кг |
| Монтаж устройства | Крепежное отверстие - диаметр: 22,5 мм 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/IEC 60947-1 |
| Фикс. центр. | >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1…6 мм<br>>= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2…6 мм |
| Способ установки | Крепежная гайка под головкой: 2…2,4 Н-м |
| Работа контактов | Медленное размыкание |
| Использование контактов | Стандарт |
| Прямое размыкание | С в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К |
| Механическая износостойкость | 10000 циклы |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

| | |
|---|---|
| Момент затяжки | 0,8…1,2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 |
| Форма головки винта | Пересечение совместим с JIS No 1 отвертка<br>Пересечение совместим с Philips No 1 отвертка<br>Пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка<br>Перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка<br>Перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |
| ?????? ?? ?????????? ? ?.?. | 4 A плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1 |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1 |
| [Ie] номинальный рабочий ток | 0,1 A в 250 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1<br>0,22 A в 125 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1<br>0,3 A в 240 V, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1<br>0,6 A в 120 V AC 50/60Hz, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |
| Электрическая износостойкость | 1000000 циклы, DC-13, 0,3 A в 24 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение C<br>1000000 циклы, AC-15, 0,03 A в 230 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение C<br>1000000 циклы, AC-15, 0,09 A в 240 V, производительность <108000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение C |
| Электрическая надежность МЭК 60947-5-4 | Λ < 10exp(-6) в 17 В и 5 мА в соответствии с IEC 60947-5-4 |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Защитное исполнение | TH |
| Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
| Рабочая температура | -25…70 °C |
| Класс защиты от поражения электр. током | Класс II в соответствии с IEC 60536 |
| Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 (задняя панель)<br>IP54 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель) |
| Степень защиты NEMA | NEMA 12 в соответствии с UL 50<br>NEMA 3 в соответствии с UL 50 |
| Стандарты | IEC 60364-5-53<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 № 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508 |
| Сертификаты | CCC |
| Виброустойчивость | 5 gn (частота= 2…500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность | 10 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |