

Гребенчатые шинки

Linergy FH с шагом 18 мм для Acti 9 / Multi 9

МЭК 60947-7-1, МЭК 61439-2

PB102379



Описание

Использование гребенчатых шинок упрощает установку оборудования Schneider Electric.

- Могут быть обрезаны за один заход.
- В комплект входят 2 боковые заглушки IP20.
- После обрезания шинки установка заглушек обязательна.
- На каждую сторону шинки нанесена маркировка для идентификации фаз при установке во всех позициях.
- Места разрезов помечены на изоляции.
- В специальных гребенчатых шинках для автоматических прерывателей предусмотрен промежуток 9 мм для вставки вспомогательных контактов iOF, iSD.

Acti 9 / Multi 9		Шаг 18 мм, разрезаемые										
Количество контактов		1P	2P	3P	4P	3 (N+P)	Aux+1 P	Aux+2P	Aux+3P	Aux+4P	3 (Aux+1P)	3 (Aux+N+1P)
	РВ110252-24											
Номинальный ток при 40°C	(Ie)	100 A										
Номинальный ток короткого замыкания в сборке	(Isc)	В соответствии с отключающей способностью автоматических выключателей Schneider Electric										
Напряжение изоляции	(Ui)	500 В										
Номинальное напряжение	(Ue)	415 В										
Пожаробезопасность в соответствии с МЭК 695-2-1		30 с при 960°C										
Цвет		RAL 7016 (антрацитовый серый)										
Назначение												
		Рекомендуется питание через соединители										
Тип		L1...	L1L2...	L1L2L3...	NL1L2L3...	NL1NL2... ...NL3	AuxL1...	AuxL1L2...	AuxL1L2L3	AuxNL1... ...L2L3	AuxL1... ...AuxL2... ...AuxL3	AuxL1... ...AuxL2... ...AuxL3
Комплект поставки, шт.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
№ по каталогу												
6 модулей 18 мм	A9XPH106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 модулей 18 мм	A9XPH112	A9XPH212	A9XPH312	A9XPH412	A9XPH512	-	-	-	-	-	-	-
18 модулей 18 мм	-	-	-	-	A9XPH518	-	-	-	-	-	-	-
24 модулей 18 мм	A9XPH124	A9XPH224	A9XPH324	A9XPH424	A9XPH524	-	-	-	-	-	-	-
57 модулей 18 мм	A9XPH157	A9XPH257	A9XPH357	A9XPH457	A9XPH557	A9XAH157	A9XAH257	A9XAH357	A9XAH457	A9XAH657	A9XAH557	

Установка

PB110290-40



PB110793-40



Аксессуары

Количество контактов	1P	2P	3P	4P	-	-	-
Боковые заглушки					Изолирующие колпачки для контактов	Соединители	
Боковые заглушки обеспечивают степень защиты IP20					Изоляция неиспользуемых контактов	Одинарный	Двойной
						Источник питания гребенчатой шинки. Горизонтальный вход на каждой стороне. Для кабеля 35 мм. Момент затяжки 4 Н·м	
Комплект поставки, шт.	10	10	10	10	20	4	4
№ по каталогу	A9XPE110	A9XPE210	A9XPE310	A9XPE410	A9XPT920	A9XPCM04	A9XPCD04