Винтовые распределительные блоки

Linergy DS





МЭК/EN 60947-7-1, МЭК/EN 61439-1 и 2

Описание

- Однополюсные либо четырехполюсные распределительные блоки, которые устанавливаются на DIN-рейке или на монтажной плате.
- Совместимы с распределительными щитами серий Prisma G и P, Pragma, Mini Pragma и Resbo.
- Входящие и отходящие цепи подключены к клеммным колодкам с винтовыми зажимами с помощью как гибких, так и жестких кабелей с наконечниками.
- Опция: дополнительная шина нейтрали для четырехполюсного распределительного блока.

Преимущества

- Упрощенная схема питания главных потребителей.
- Легкая балансировка фаз.
- Быстрое подключение кабелей благодаря доступности компонентов.
- Видимость всех соединений.
- Изоляция между фазами.
- Однополюсные распределительные блоки, расположенные рядом, могут быть соединены через отверстие для параллельного подключения.

Винтовые распред	целительные блок <i>и</i>	1			
	1P			4P	
PB11125020		PB111261-20	PB1f1282-20	PB:117249-20	
Номинальный ток (при 40°C)	125 A	160 A	250 A	100 A	
Возможности подключения	10	13	14	4 x 7	
Клеммы					
Диаметр	2 x Ø 9.5 мм	2 x Ø 12 мм	1 x Ø 15.3 мм	2 x Ø 7.5 мм	
	2 x Ø 7.5 мм	3 x Ø 7.5 мм	1 x Ø 10 мм	5 x Ø 5.5 мм	
	6 x Ø 5.8 мм	8 x Ø 5.8 мм	4 x Ø 6 мм	-	
	-	-	8 x Ø 7.5 мм	-	
Номинальный пиковый выдерживаемый ток (Ipk)	25 кА	36 kA	60 KA	24 ĸA	
Номинальный кратковременный ток (Icw) (MЭK/EN 60947-7-1)	4.2 кА, действ./1 с	8.4 кА, действ./1 с	14.4 кА, действ./1 с	3 кА, действ./1 с	
Кол-во модулей Ш=9 мм	3	4	5	8	
Размеры (В х Ш х Г)	85 x 27 x 50.5	85 x 36 x 50.5	85 x 45 x 50.5	100 x 71 x 50.5	
Масса (г)	125	163	239	210	
Шина нейтрали (опция)	-	-	-	LGYN1007	
№ по каталогу	LGY112510	LGY116013	LGY125014	LGY410028	