Технические характеристики продукта
Характеристики

Перейти к продукции

13981
Kaedra 1x12 модулей пылевлагозащищенный щит

Green Premium™

Основные характеристики

Серия	Kaedra
Тип продукта	Защитный корпус
Степень защиты IP	Шкаф для модульных устройств
Принадлежности в комплекте со шкафом	1 комплект маркировки 1 держатель клеммного блока 1 кабельная стяжка 1 клеммный блок 8-конт. 1 клеммный блок 4-конт.

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Количество модулей по 18 мм в ряду	12
Общее количество модулей по 18 мм	12
Количество горизонтальных рядов	1
Класс изоляции	Двойная изоляция Класс II
Оборудование в комплекте	1 комплект для маркировки 1 монтажная планка 1 блок клемм, 4 отверстия 1 блок клемм, 8 отверстий 1 опора блока клемм
Тип передней крышки	Реверсируемый Прозрачный
Рассеиваемая мощность, Вт	24 Вт
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	17
Количество клеммных блоков	1 с 4 отходящие линии

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

	1 с 8 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	6 x 10 mm² 6 x 16 mm²
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Самозатухающий пластик
Ширина	340 мм
Высота	280 мм
Глубина	160 мм
Цвет	Дверь: прозрачный зеленый Шкаф: светло-серый (RAL 7035)

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 670 IEC 60529 EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60695-2-1
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура	-25…60 °C