

MIP12104
MINI PRAGMA ЩИТ НАВЕСНОЙ С БЕЛОЙ ДВ.
1РЯД/4МОД, IP40, IK07, 50A, 2 клеммы, Италия



Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта	Шкаф
Степень защиты IP	Модульный шкаф
Nb of 18 mm modules per row	4
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Сплошной
Ширина	Снаружи: 124 мм
Высота	Снаружи: 198 мм
Глубина	Снаружи: 95 мм

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	8
Общее количество модулей по 18 мм	4
[In] номинальный ток	50 А
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Тип кабеля	1 неизолированный фланец 1 фланец шинпровода
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля (привинченный) с 4 отходящие линии 1 нейтраль (привинченный) с 4 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	1 x 16 мм ² для земля 1 x 16 мм ² для нейтраль 1 x 6 мм ² для земля 1 x 6 мм ² для нейтраль 2 x 10 мм ² для земля 2 x 10 мм ² для нейтраль
Материал шкафа	Тыльная часть: технический пластик Дверь: технический пластик

Лицевая панель: технический пластик

Цвет	Дверь: белый (RAL 9003) Лицевая панель: белый (RAL 9003)
------	---

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 529 IEC 60670-24 IEC 60439-3 IEC 60695-2-11 EN 50102
Качественные этикетки	IMQ
Огнестойкость	Дверь: 650 °C Тыльная часть: 650 °C Лицевая панель: 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура	-25...60 °C
