Технические характеристики продукта

Характеристики

Перейти к продукции

MIP12104T

MINI PRAGMA ЩИТ НАВЕСНОЙ С ДЫМЧАТОЙ ДВ. 1РЯД/4МОД,IP40,IK07,50A,2 клеммы,Италия

Green Premium™

Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта	Шкаф
Степень защиты IP	Модульный шкаф
Nb of 18 mm modules per row	4
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Полупрозрачный
Ширина	Снаружи: 124 мм
Высота	Снаружи: 198 мм
Глубина	Снаружи: 95 мм

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	8
Общее количество модулей по 18 мм	4
[In] номинальный ток	50 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Тип кабеля	1 фланец шинопровода 1 неизолированный фланец
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля (привинченный) с 4 отходящие линии 1 нейтраль (привинченный) с 4 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	1 x 16 мм² для земля 1 x 16 мм² для нейтраль 1 x 6 мм² для земля 1 x 6 мм² для нейтраль 2 x 10 mm² для земля 2 x 10 mm² для нейтраль
Материал шкафа	Тыльная часть: технический пластик

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

	Дверь: технический пластик Лицевая панель: технический пластик
Цвет	Лицевая панель: белый (RAL 9003) Дверь: полупрозрачный

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50102 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11 IEC 529 IEC 60439-3
Качественные этикетки	IMQ
Огнестойкость	Дверь: 650 °C Тыльная часть: 650 °C Лицевая панель: 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура	-25…60 °C