Технические характеристики продукта

Характеристики

Перейти к продукции

PRA29624

PRAGMA 6x24 модулей навесной щит

Основные характеристики

Серия	Pragma
Тип продукта или компонента	Шкаф
Тип ячейки	Распределительный шкаф
Ширина	550 мм
Высота	1050 мм
Глубина	173 мм
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	6
Класс изоляции	Двойная изоляция Класс II
Оборудование в комплекте	2 блок клемм 1 ярлык с обозначением 1 комплект для маркировки 1 фальш-панель закрывающая
Type of door	По требованиям заказчика Прозрачный

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	48
Общее количество модулей по 18 мм	144
Рассеиваемая мощность, Вт	100 Вт
[In] номинальный ток	160 A
Тип рейки	Multifix
Тип кабеля	Платы с вырезом Шинопровод Съемные платы Кабель или трубка
Количество клеммных блоков	1 земля (Quick) с 32 отходящие линии 1 нейтраль (Quick) с 35 отходящие линии

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Отходящие линии распределительного блока	1 x 50 mm² для земля 3 x 25 mm² для земля 28 x 6 mm² для земля 1 x 50 mm² для нейтраль 28 x 6 mm² для нейтраль 6 x 25 mm² для нейтраль
Материал шкафа	Тыльная часть: технический пластик Лицевая панель: технический пластик Тыльная часть: металлический Лицевая панель: металлический
Цвет	Шкаф: белый (RAL 9016) Лицевая панель: серый (RAL 7004) Дверь: прозрачный
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Огнестойкость	Тыльная часть: 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 Лицевая панель: 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP30 без двери в соответствии с EN/IEC 60529 IP40 с дверью в соответствии с EN/IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262 IK09 с дверью в соответствии с EN/МЭК 62262
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура	-25…60 °C
Стандарты международные	МЭК 60670-1 IEC 60670-24 МЭК 61439-1 МЭК 61439-3