# Технические характеристики продукта

## Характеристики

Перейти к продукции

# PRA24524

## PRAGMA 5x24 модулей встраиваемый щит

## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Серия | Pragma |
| Тип продукта или компонента | Шкаф |
| Тип ячейки | Распределительный шкаф |
| Ширина | 610 мм |
| Высота | Стена: 930 мм<br>Снаружи: 960 мм |
| Глубина | Стена: 95 мм<br>Снаружи: 55 мм |
| Nb of 18 mm modules per row | 24 |
| Nb of horizontal rows | 5 |
| Класс изоляции | Класс II<br>Двойная изоляция |
| Оборудование в комплекте | 2 блок клемм<br>1 ярлык с обозначением<br>1 комплект для маркировки<br>1 фальш-панель закрывающая |
| Type of door | Прозрачный<br>По требованиям заказчика |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Монтаж шкафа | Утопленная |
| Шаг 9 мм | 48 |
| Общее количество модулей по 18 мм | 120 |
| Рассеиваемая мощность, Вт | 133 Вт |
| [In] номинальный ток | 160 A |
| Тип рейки | Multifix |
| Тип кабеля | Кабель или трубка<br>Съемные платы<br>Боковые выбивные отверстия |
| Количество клеммных блоков | 1 земля (Quick) с 32 отходящие линии<br>1 нейтраль (Quick) с 35 отходящие линии |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

| | |
|---|---|
| Отходящие линии распределительного блока | 1 x 50 mm² для земля<br>3 x 25 mm² для земля<br>28 x 6 mm² для земля<br>1 x 50 mm² для нейтраль<br>28 x 6 mm² для нейтраль<br>6 x 25 mm² для нейтраль |
| Материал шкафа | Тыльная часть: технический пластик<br>Лицевая панель: технический пластик<br>Тыльная часть: металлический<br>Лицевая панель: металлический<br>Дверь: стекло<br>Дверь: металлический |
| Цвет | Шкаф: белый (RAL 9016)<br>Лицевая панель: серый (RAL 7004)<br>Дверь: прозрачный |
| Сегмент рынка | Малые коммерческие предприятия<br>Рынок жилья |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Огнестойкость | Тыльная часть: 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1<br>Лицевая панель: 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1<br>Дверь: 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| Степень защиты IP | IP30 без двери в соответствии с EN/IEC 60529<br>IP40 с дверью в соответствии с EN/IEC 60529 |
| Степень защиты IK | IK08 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262<br>IK09 с дверью в соответствии с EN/МЭК 62262 |
| Категория перенапряжения | II |
| Рабочая температура | -25…60 °C |
| Стандарты международные | МЭК 60670-1<br>IEC 60670-24<br>МЭК 61439-1<br>МЭК 61439-3 |