

MGU5.037.03ZD

Розетка с з/к со шторками (винтовой зажим)
красный 2P+E, DE 2м



Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Питание напряжения
Тип продукта или компонента	Розетка
Название	Unica (стандартный дизайн)
Комплектация изделия	Механизм с пластиковой монт. рамкой
Номер розетки (гнезда)	1
Конфигурация выходных полюсов	2P + PE, со шторками
Стандарт розетки	Немецкий
Стандартное описание розетки	С заземляющим контактом

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	16 А в 250 V переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Количество модулей	2 модуля
Режим фиксации	Винты
Цветовой оттенок	Красный
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	0...4 мм ² - жесткость кабеля: гибкий 0...4 мм ² - жесткость кабеля: жесткий
Минимальная отключающая способность	100 операций, I _n = 1,25 и U _n = 1,1, cos phi = 0,6
Электрическая износостойкость	10000 циклы, cos phi = 0,8
Сопротивление изоляции	> 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Материал	РА (полиамид) б: центре пластины Сплав zamak: монт. рама
Тип покрытия	Бриллиантовый
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт. пленка

Стандарты российские	FR.ME63.B02375 AC
Глубина встраивания	30 мм
Глубина	40 мм
Ширина	70,9 мм
Высота	70,9 мм
Вес	0,0452 кг
Обработка поверхности	Необработанная

Условия эксплуатации

Рабочая температура	15...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Жидкое мыло Ацетон Аммиак Жидкий стеклоочиститель Белизна Масло Стойкий к УФ Бензин Спирт
Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов