Технические характеристики продукта

Характеристики

Перейти к продукции

ISM20827

ПЕРЕХОДНИК КАБ.КАНАЛ-НАП.КОРОБ под алюминий

Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Полюс Пост
Тип продукта или компонента	Адаптер

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Двухсторонний Односторонний Одна монтажная коробка Две монтажные коробки
Тип поста	Односторонний Двухсторонний
Цветовой оттенок	Металлический алюминиевый
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг
Материал	PC/ABS
Ширина	110 мм
Высота	60 мм
Ширина	63 мм
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Рынок жилья

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50085-1:2005 NF C 68-102
Рабочая температура	-25…60 °C
Степень защиты IP	IP30

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки