Перейти к продукции

Технические

характеристики продукта ENN35722

Характеристики

Двухклавишный выключатель, о/у, серый, в сборе ІР55



Основные характеристики

Concention Adjust option and	
Серия продукта	Mureva
Product or component type	Клавишный выключатель
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Поставляемое оборудование	С предварительно установленным блоком заземления
Количество в одном комплекте	10 штук
Минимальная партия для продажи	1

Дополнительные характеристики

Функция переключения	2-полюсный	
Исполнительное устройство	Клавиша	
Номинальный ток	10 A	
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток	
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.	
Материал	PC (поликарбонат) PP (полипропилен)	
Режим фиксации	2 винтами	
Кабельный ввод	Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 620 мм	
Высота	72 мм	
Ширина	72 мм	
Глубина	47 мм	
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Рынок жилья	
	·	

Условия эксплуатации

Качественные этикетки	VDE	,2
Степень защиты ІР	IP55	
Степень защиты ІК	IK07	
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1	
Стандарты международные	EN 60669-1	
Рабочая температура	-540 °C	

Температура окружающей среды при хранении	-2555 °C
Экологичность предложения	
Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Гарантия на оборудование	
Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки