Технические характеристики продукта
Характеристики

Перейти к продукции

MUR35023
MUREVA S, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ перекрестный, сх.7, открытой установки, АНТРАЦИТ, IP55

Основные характеристики

Серия продукта	Mureva Styl
Product or component type	Клавишный выключатель
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Цветовой оттенок	Серый (RAL 7016)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Открытый
Функция переключения	Перекрестный
Исполнительное устройство	Клавиша
Номинальный ток	10 AX
Тип нагрузки	Load for energy saving lamps with ballast: 100 Вт
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	SEBS ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Латунь
Режим фиксации	Винтами
Емкость зажимного соединения	1.5...2.5 мм² для жесткий кабель(и) 1.5...2.5 мм² для многожильный кабель(и) 1.5...2.5 мм² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	13 мм
Кабельный ввод	Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6…20 мм
Высота	76 мм
Ширина	76 мм
Глубина	64 мм
Глубина проецирования	64 мм

Условия эксплуатации

Качественные этикетки	CE AENOR EAC NF

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Степень защиты IP	IP55
Степень защиты IK	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Стандарты международные	EN 60669-1
Рабочая температура	-5…40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25…55 °C

Экологичность предложения

Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки