Технические характеристики продукта

Характеристики

Перейти к продукции

MUR36029

MUREVA S, БЛОК из ДВУХ РОЗЕТОК с з/к. и шт., открытой установки, АНТРАЦИТ, IP55

Основные характеристики

Серия продукта	Mureva Styl
Тип продукта или компонента	Розетка
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Конфигурация выходных полюсов	2P + PE, со шторками
Стандартное описание розетки	С заземляющим контактом
Стандарт розетки	Schuko
Цветовой оттенок	Серый (RAL 7016)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Открытый
Номинальный ток	16 A
Количество розеток	2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	Латунь PC (поликарбонат) PP (полипропилен)
Режим фиксации	Винтами
Емкость зажимного соединения	1...2.5 мм² для жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для многожильный кабель(и) 1...2.5 мм² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	13 мм
Кабельный ввод	Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6…12 мм
Высота	76 мм
Ширина	147 мм
Глубина	64 мм

Условия эксплуатации

Качественные этикетки	AENOR EAC
Степень защиты IP	IP55
Степень защиты IK	IK08

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Рабочая температура	-5…40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25…55 °C

Экологичность предложения

Регламент REACh	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки