# Технические характеристики продукта

## Характеристики

Перейти к продукции

# MUR39067

MUREVA S, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с таймером (реле времени), открытой установки, БЕЛЫЙ, IP55

## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Серия продукта | Mureva Styl |
| Тип продукта или компонента | Механическое реле времени |
| Комплектация изделия | Механизм в сборе |
| Цветовой оттенок | Белый (RAL 9003) |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт. |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Тип монтажа | Открытый |
| Номинальное напряжение питания [Us] | 230 V AC 50/60Hz переменный ток 50/60 Гц |
| Ток отключения нагрузки | 10 A резистивные cos phi = 1<br>6 A индуктивн. cos phi = 0,6 |
| Временная задержка | 2 minutes<br>2...14 minutes |
| Тип привода | Turn switch |
| Условия эксплуатации | Внутр./наружн. |
| Материал | SEBS<br>PP (полипропилен)<br>ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) |
| Режим фиксации | Винтами |
| Кабельный ввод | Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6…20 мм |
| Ширина | 76 мм |
| Высота | 80 мм |
| Ширина | 76 мм |
| Глубина | 80 мм |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Качественные этикетки | EAC<br>CE |
| Степень защиты IP | IP55 |
| Степень защиты IK | IK08 |
| Огнестойкость | Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| Стандарты международные | EN 60669-2-1 |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

| | |
|---|---|
| Рабочая температура | -5…40 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -25…55 °C |

## Экологичность предложения

| | |
|---|---|
| Регламент REACh | Декларация REACh |
| Директива EC RoHS | Соответствует<br>Декларация EC RoHS |
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая<br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |

## Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |