Технические характеристики продукта
Характеристики

Перейти к продукции

MUR35020
MUREVA S, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ перекрестный, сх.7, механизм, АНТРАЦИТ, IP55

Основные характеристики

Серия продукта	Mureva Styl
Product or component type	Клавишный выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Цветовой оттенок	Серый (RAL 7016)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый Открытый
Функция переключения	Перекрестный
Исполнительное устройство	Клавиша
Номинальный ток	10 AX
Тип нагрузки	Load for energy saving lamps with ballast: 100 Вт
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	SEBS ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Латунь
Режим фиксации	Винтами
Емкость зажимного соединения	1.5...2.5 мм² для жесткий кабель(и) 1.5...2.5 мм² для многожильный кабель(и) 1.5...2.5 мм² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	13 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	40 мм

Условия эксплуатации

Качественные этикетки	AENOR EAC CE NF
Степень защиты IP	IP55
Степень защиты IK	IK08

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Стандарты международные	EN 60669-1
Рабочая температура	-5…40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25…55 °C

Экологичность предложения

Регламент REACh	Декларация REACh
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки