Перейти к продукции

Технические характеристики продукта MUR39024 Характеристики

MUREVA S, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, механизм, БЕЛЫЙ, ІР55



Основные характеристики

Серия продукта	Mureva Styl
Комплектация изделия	Механизм
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Открытый
	Скрытый
Функция переключения	2-канальный
Исполнительное устройство	Клавиша
Номинальный ток	10 AX
Тип нагрузки	Load for energy saving lamps with ballast: 100 Bτ
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток
Локальная индикация	Светодиод (синий)
Led current consumption	0.15 мA в 250 V
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) SEBS Латунь
Режим фиксации	Винтами
Емкость зажимного соединения	1.52.5 мм² для жесткий кабель(и) 1.52.5 мм² для многожильный кабель(и) 1.52.5 мм² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	13 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	40 мм

Условия эксплуатации

	ō	
Качественные этикетки	AENOR	
	NF	
	EAC	
	CE	ю Б
Степень защиты ІР	IP55	

Степень защиты ІК	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Стандарты международные	EN 60669-1
Рабочая температура	-540 °C
Температура окружающей среды при хранении	-2555 °C

Экологичность предложения

Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки