Технические характеристики продукта

Характеристики

Перейти к продукции

MTN2366-0460

MERTEN SM Розетка Schuko с 2 USB с зарядным устройством 2,4 A алюминиевый

Основные характеристики

Серия	Merten
Тип продукта или компонента	USB charger + socket-outlet
Тип встроенных клемм	1 socket-outlet 250 V переменный ток 16 A 50/60 Гц 2 USB порт 5 V постоянный ток 2.4 A
Входная мощность	12 Вт

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Монтажная опора	CEE60 installation box (1 модуль)
Диапазон совместимости	Merten System M standard flush mounting box
Конфигурация полюсов розеток	2P + E со шторками
Стандартное описание розетки	С заземляющим контактом
Стандарт розетки	Schuko
Положение зажима заземления	Позиция по умолчанию 0°
Количество модулей	1 модуль
Режим фиксации	Винтами и лапками
Цветовой оттенок	Алюминий
Тип покрытия	Металлик
Тип покрытичя	Painted центре пластины
Тип упаковки	Коробка
Количество в одном комплекте	1
Минимальная партия для продажи	1
Температура окружающей среды при хранении	-20…60 °C
Тип защиты	Тепловая защита Автоматическая защита от перегрузки От короткого замыкания Automatic restart after ground fault or main power loss 1 внешний предохранитель Battery charge protection
Рабочая температура	-5…35 °C
Срок службы в циклах	30000 циклы

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Количество терминалов	3
Количество кабелей	2
Емкость зажимного соединения	1.5...2.5 мм² для жесткий кабель(и) 1.5...2.5 мм² для многожильный кабель(и)
Материал	PC (поликарбонат): центральный диск PC (поликарбонат): корпус
Длина зачистки проводов	11 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	44 мм
Глубина встраивания	32 мм
Вес	0,092 кг
Стандарты международные	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 EN/IEC 60950 NEN-EN 50198-2

Условия эксплуатации

Стандарты российские	SEMKO VDE KEMA-KEUR NEMKO CB FIMKO
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Соответствующий RoHS Нормальные окружающие условия Использование в помещении Без заливки герметиком Не содержащий галогенов
Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов Свинца

Экологичность предложения

Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки