Технические характеристики продукта
Характеристики

Перейти к продукции

MTN4366-0100
MERTEN USB МЕХАНИЗМ зарядного устройства с 2-мя разъемами 2,1A (2x1,05A)

Основные характеристики

Серия продукта	Merten System M
Тип продукта или компонента	USB-розетка
Номер розетки (гнезда)	2
Комплектация изделия	Устройство с фиксирующим корпусом и захватами
Выходной ток	2.1 A
Поставляемое оборудование	USB charger
Тип упаковки	Флоупак

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
[Ue] номинальное рабочее напряжение	100...240 В переменный ток +/- 10 % в 50/60 Гц
[In] номинальный ток	180 мА
Код энергоэффективности	72
Максимальная потребляемая мощность в Вт	0,1 Вт
Номинальная выходная мощность	10,5 Вт
Входная мощность	12 Вт
Выходное напряжение	5 V постоянный ток 2.1 A
Тип соединителя	USB 2.0
Срок службы в часах	30000 ч 10,5 Вт
Количество терминалов	2 винтовые зажимы
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Емкость зажимного соединения	2 x 0.75...2 x 2.5 mm² для жесткий кабель(и) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² для гибкий кабель(и) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² для многожильный кабель(и)
Длина зачистки проводов	7 мм
Материал	PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус PC (поликарбонат) GF10 FR: внутренняя крышка
Тип защиты	Electronic overload and temperature protection
Режим фиксации	Винтами
Совместимость продукта	Mobile/tablet Mac iOS Mobile/tablet Android

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

	Mobile/tablet Windows
Высота	45 мм
Ширина	22,5 мм
Глубина	42 мм
Глубина встраивания	30,8 мм

Условия эксплуатации

Стандарты международные	EN 60950-1 EN 62684 ETSI EN 301 489-4
Директивы	2002/95/EC - RoHS директива 2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2002/96/EC - WEEE директива 2006/95/EC - директива по низкому напряжению
Стандарты российские	EAC
Характеристики окружающей среды	Регламент REACH (EC) № 1907/2006
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Регламент REACh	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки