Специализированные механизмы и накладки

Механизм двухполюсного выключателя на одно направление со шнурком*



(сх. 2)

Исполнение	Арт. №
10 А, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	**MTN3182-0000**

Механизм 1-полюсного кнопочного выключателя со шнурком, с замыкающим контактом и отдельным контактом сигнализации*



(сх. 1)

Исполнение	Арт. №
10 А, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	**MTN3184-0000**

*** Достоинства:**

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро распираются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. Фиксация лапками и винтами.

Используется со следующими компонентами: центральная плата с окошком для световой индикации для выключателя со шнурком System M MTN3380-03.. /-04.., Artec/Antique MTN4168..

Дополнительные аксессуары: светодиодный модуль подсветки для кнопочных/клавишных включателей, артикул MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Центральная плата для механизма выключателя с замком

Исполнение		Арт. №
☐	Бежевый, блестящий	**MTN312944**
☐	Полярно-белый, блестящий	**MTN312919**
☐	Активный белый, блестящий	**MTN312925**
■	Антрацит	**MTN313914**
■	Цвет алюминия	**MTN313960**

Используется со следующими компонентами: механизм выключателя с управлением ключом, 2 положения, MTN318599, механизм выключателя с управлением ключом, 3 положения, MTN318699

Центральная плата с маркировкой I/0 для механизмов выключателя с управлением ключом, 2 положения

Исполнение		Арт. №
☐	Бежевый, блестящий	**MTN312844**
☐	Полярно-белый, блестящий	**MTN312819**
☐	Активный белый, блестящий	**MTN312825**
■	Антрацит	**MTN313814**
■	Цвет алюминия	**MTN313860**

Используется со следующими компонентами: механизм выключателя с управлением ключом, 2 положения, MTN318599