Таймер

Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	**MTN581244**
☐ Полярно-белый, блестящий	**MTN581219**
☐ Активный белый, блестящий	**MTN581225**
■ Антрацит	**MTN586014**
■ Цвет алюминия	**MTN586060**

Для программируемого включения светильников в заданное время
Функции:
- 2 независимых программы
- Предварительное программирование времени включения
- Можно задать 18 значений времени включения
- Управление / программирование с помощью меню
- Резерв хода до 24 часов (без элемента питания)
- Сброс для возврата к заводским настройкам
- Возможность активации функции включения в случайное время (в диапазоне ± 15 мин)
- Функция «астро» (смещение на ± 2 часа)
- Простое переключение на летнее/зимнее время
- Таймер (автоматическое отключение по истечении заданного времени)
- Ручное управление возможно в любое время

Номинальное напряжение: 230 В / 50 Гц переменного тока
Нейтральный проводник: требуется
Коммутационная способность: 1000 Вт, лампы накаливания
750 В, низковольтные галогенные лампы с электр. трансформатором
750 ВА, обычный трансформатор
500 ВА, люминесцентные лампы без компенсации
500 ВА, люминесцентные лампы с параллельной компенсацией
1000 ВА, люминесцентные лампы, схема парного включения
Соединительные зажимы: винтовые, для проводника с макс. сечением 2,5 мм² или 2x1,5 мм²
Комплект поставки: с цельной накладкой.
Без рамки.

Центральная плата для механизма таймера 15 мин

Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	**MTN567444**
☐ Полярно-белый, блестящий	**MTN567419**
☐ Активный белый, блестящий	**MTN567425**
■ Антрацит	**MTN539014**
■ Цвет алюминия	**MTN539060**

Используется со следующими компонентами: механизм таймера MTN538000

Механизм таймера

Исполнение	Арт. №
2-полюсн., 15 мин	**MTN538000**

240 В, 16 А переменного тока (4 А для электродвигателей)
Возможное отклонение до + 12 %.
Используется со следующими компонентами: центральная плата для механизма таймера 15 мин System M MTN5674.., MTN5390.., Artec/Antique MTN5383...