ТВ/Аудио/Спутниковые розетки



Центральная плата антенной розетки с 2 отверстиями



Исполнение		Арт. №
	Бежевый, блестящий	MTN4122-0344
	Полярно-белый, блестящий	MTN4122-0319
	Активный белый, блестящий	MTN4122-0325
	Антрацит	MTN4122-0414
	Цвет алюминия	MTN4122-0460

Для розеток с коаксиальными антенными разъемами в соответствии с DIN 45330, например, AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder и т. д.

Используется со следующими компонентами: механизм двойной промежуточной антенной розетки R/TV+SAT MTN466098, механизм двойной оконечной антенной розетки R/TV+SAT MTN466099

Комплект поставки: без рамки.



Центральная плата двойной/тройной антенной розетки




Исполнение		Арт. №
	Бежевый, блестящий	MTN296744
	Полярно-белый, блестящий	MTN296719
	Активный белый, блестящий	MTN296725
	Антрацит	MTN297514
	Цвет алюминия	MTN297560

Для механизмов антенных розеток AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder и τ . д.

Третье отверстие (под спутниковую розетку) закрыто выламываемой заглушкой. Используется со следующими компонентами: механизм двойной промежуточной антенной розетки R/TV+SAT MTN466098, Механизм двойной оконечной антенной розетки R/TV+SAT MTN466099, Механизм тройной антенной розетки TV+FM+SAT MTN466097



Механизм двойной промежуточной антенной розетки R/TV+SAT





7	1 A CLASS	
1спс	олнение	Арт. №

Б	DIN EN 50000 1/41
	MTN466098

В соответствии с DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1 Ответвление и проходное соединение

в широкополосной коллективной системе распределения, радио-, ТВ- и спутникового сигнала. Подходит к коробкам для скрытого монтажа Ø 55-65 мм.

Фиксация лапками и винтами.

Используется со следующими компонентами: центральная плата для механизма антенной двойной/тройной розетки MTN2967.., MTN2975.., Artec/Antique MTN2941...

Центральная плата антенной розетки с 2 отверстиями System M MTN4122-03.. /-04..

Механизм двойной оконечной антенной розетки R/TV+SAT MTN466099





	MTN466099
Исполнение	Арт. №

В соответствии с DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1

Оконечная розетка в коллективных системах распределения радио-,

ТВ- и спутникового сигнала, выполненных по схеме «шлейф» или «звезда». С передачей питания постоянного тока

по кабелю ТВ антенны. Подходит к коробкам для скрытого

монтажа Ø 55-65 мм. Фиксация лапками и винтами.

Передача питания постоянного тока: макс. 24 В/400 мА

Сигнал: 22 кГц и DiSEqC Используется со следующими

компонентами: центральная плата для механизма антенной двойной/ тройной розетки MTN2967.., MTN2975.., Artec/Antique MTN2941.., Центральная плата антенной розетки

Центральная плата антенной розетки с 2 отверстиями System M MTN4122-03.. /-04..

