Механизмы управления комфортом



Механизм электронного потенциометра 1-10 В



Исполнение Арт. №

MTN5142-0000

Переменный ток 230 В, 50 Гц.

Для люминесцентных ламп с электронным балластом или электронного трансформатора со входом регулировки 1-10 B.

Снабжен выключателем 1,7 А, управляемым нажатием ручки.

Используется со следующими компонентами: центральная плата с поворотной рукояткой System M MTN5250-03../-04.., Artec/Antique MTN5250-40../-41..



Центральная плата для регулятора частоты вращения



Исполнение		Арт. №
	Бежевый, блестящий	MTN567644
	Полярно-белый, блестящий	MTN567619
	Активный белый, блестящий	MTN567625
	Антрацит	MTN569614
	Цвет алюминия	MTN569660

Используется со следующими компонентами:

Механизм регулятора частоты вращения, артикул MTN583699



Механизм регулятора частоты вращения



Исполнение	Арт. №
27A	MTN583699

Для плавного регулирования частоты вращения асинхронных электродвигателей, электродвигателей с расщепленными полюсами и универсальных электродвигателей. С отдельным выходом для коммутации ламелей или активных нагрузок. С защитой от короткого замыкания.

Используется со следующими компонентами: центральная плата для регулятора частоты вращения System M MTN5676.., MTN5696.., Artec/Antique MTN5668..



Механизм универсального поворотного светорегулятора для светодиодных ламп



MTN5134-0000

Переменный ток 230В, 50 Гц

Для активных, индуктивных и емкостных нагрузок, например, диммируемых светодтодных ламп, ламп накаливания, диммируемых обмоточных или электронных трансформаторов. Универсальный светорегулятор автоматически автоматически определяет присоединенную нагрузку. Не подсоединяйте никакие смешанные типы нагрузок.

Отключательная способность:

Светодиодные лампы: 4-200 ВА (RC-нагрузки). 4-40 ВА (RL-LED-нагрузки).

Лампы накаливания: 4-400 Вт. **Галогеновые лампы:** 4-400 Вт (230В).

4-400 BA (LV-нагрузки для диммируемых обмоточных трасформаторов).

4-400 BA (LV-нагрузки для диммируемых электронных трансформаторов).

Нейтральный проводник не требуется.

Ввод проводов максимальным сечением до 2.5 mm².

Защита: 16 А автоматический выключатель.

Вместе с механизмом заказывают:

Центральную плату для поворотных светорегуляторов System M MTN5250-03../-04..

System Design MTN5250-40../-41...

Центральная плата с прозрачной накладкой M-Creative MTN5250-3500

Внимание: Больше о диммировании светодиодных ламп можно найти в разделе "Merten dimmer test" по ссылке http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

