Merten Artec/Antique ТВ/Аудио/Спутниковые розетки

Накладка для антенных розеток

Исполнение	Арт. №
Бежевый	**MTN294144**
Полярно-белый	**MTN294119**
Цвет алюминия	**MTN294160**
Античная латунь	**MTN294143**
Стальной	**MTN294146**
Коричневый	**MTN4123-4015**

Для антенных розеток AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder и т. д.
Третье отверстие можно выломать для спутникового антенного гнезда.
Используется со следующими компонентами: широкополосная/спутниковая антенная проходная розетка, двойная MTN466098, широкополосная/спутниковая антенная оконечная розетка, двойная MTN466099, спутниковая антенная розетка, тройная MTN466097



Широкополосная/спутниковая антенная проходная розетка, двойная

Исполнение	Арт. №
	MTN466098

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Для систем проходного подсоединения в широкополосных, коллективных и спутниковых домашних распределительных устройствах.
Подходит к коробкам для скрытого монтажа, Ø 55-65 мм.
С лапками и винтовым креплением.
Используется со следующими компонентами: накладка для антенных розеток System M MTN2967.., MTN2975.., Artec/Antique MTN2941.., System M MTN4122-03.. /-04..

Широкополосная/спутниковая антенная оконечная розетка, двойная

Исполнение	Арт. №
	MTN466099

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Индивидуальная широкополосная розетка для линейных и звездообразных распределительных систем в широкополосных, коллективных и спутниковых домашних распределительных устройствах.
С напряжением постоянного тока через подключение телевизионной антенны.
Подходит к коробкам для скрытого монтажа Ø 55-65 мм.
С лапками и винтовым креплением.
Напряжение постоянного тока: макс. 24 В/400 мА
Сигнал: 22 кГц и DiSEqC
Используется со следующими компонентами: накладка для антенных розеток System M MTN2967.., MTN2975.., Artec/Antique MTN2941.., System M MTN4122-03.. /-04..

Индивидуальная спутниковая антенная розетка, тройная

Исполнение	Арт. №
	MTN466097

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Спутниковая индивидуальная антенная розетка, тройная. Для линейных и звездообразных распределительных систем в коллективных и спутниковых домашних распределительных устройствах. С напряжением постоянного тока через подключение спутниковой антенны. Подходит к коробкам для скрытого монтажа, Ø 55-65 мм.
С лапками и винтовым креплением.
Напряжение постоянного тока: макс. 24 В/320 мА
Сигнал: 22 кГц и DiSEqC
Используется со следующими компонентами: накладка для антенных розеток System M MTN2967.., MTN2975.., Artec/Antique MTN2941..