Механизмы управления комфортом

Поворотные светорегуляторы

- Возможна установка на поверхности стены в корпусе для открытого монтажа.
- При эксплуатации регуляторов любого типа выполняйте следующее требование: при невозможности отвода тепла в надлежащем объеме (при скрытой установке регулятора в полой стене, в комбинации с несколькими регуляторами или при открытой установке в комбинации с несколькими регуляторами), не подключайте нагрузку, соответствующую максимальной мощности регулятора.

Условные обозначения

- Лампы накаливания 230 В
- Галогенные лампы 230 В
- Диммируемые обмоточные трансформаторы
- Диммируемые электронные трансформаторы
- Электродвигатели

Центральная плата с поворотной рукояткой

Исполнение	№ по каталогу
Термопласт	
белый лотос	**MTN5250-6035**
антрацит	**MTN5250-6034**
сахара	**MTN5250-6033**
нержавеющая сталь	**MTN5250-6036**
Металл	
никель	**MTN5250-6050**
шампань	**MTN5250-6051**
мокко	**MTN5250-6052**

Для D-Life.
Модуль подсветки по контору рукоятки заказывается отдельно.
Используется со следующими компонентами:
Механизм универсального поворотного светорегулятора MTN5138-0000, MTN5139-0000
Механизм поворотного светорегулятора для омической нагрузки с двухпозиционным выключателем MTN5131-0000
Механизм поворотного светорегулятора для индуктивной нагрузки MTN5133-0000, MTN5135-0000
Механизм поворотного светорегулятора для емкостной нагрузки MTN5136-0000, MTN5137-0000
Механизм электронного потенциометра 1–10 В MTN5142-0000
Аксессуары: модуль светодиодной подсветки для поворотных светорегуляторов MTN5300-0002