

Розетки

для монтажа на панель с унифицированным угловым фланцем, IP44





216RAU6

16 А. IP44

Корпус из термопласта (РА). Сечение жилы кабеля: 1,5-4 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка, кол-во	Вес
		В	Гц				упак. (1 шт.) кг
2P+E							
3	 Серый		Перем. ток	216RAU1	2CMA193221R1000	10	0,19
	 Зеленый	300...500	> 50	216RAU2	2CMA101342R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	216RAU4	2CMA193217R1000		
	 Синий	200...250		216RAU6	2CMA193218R1000		
	 Красный	380...415		216RAU9	2CMA193219R1000		
	 Серый	Трансф-р		216RAU12	2CMA193220R1000		
3P+E							
4	 Серый		Перем. ток	316RAU1	2CMA193231R1000	10	0,22
	 Желтый	100...130	50 и 60	316RAU4	2CMA193224R1000		
	 Черный	600...690		316RAU5	2CMA193225R1000		
	 Красный	380...415		316RAU6	2CMA193226R1000		
	 Черный	480...500		316RAU7	2CMA193227R1000		
	 Синий	200...250		316RAU9	2CMA193228R1000		
	 Зеленый	> 300...500	> 50	316RAU10	2CMA193229R1000		
	 Красный	440...460	60	316RAU11	2CMA193230R1000		
3P+N+E							
5	 Серый		Перем. ток	416RAU1	2CMA193239R1000	10	0,24
	 Зеленый	300...500	> 50	416RAU2	2CMA193232R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	416RAU4	2CMA101343R1000		
	 Черный	600...690		416RAU5	2CMA126678R1000		
	 Красный	346...415		416RAU6	2CMA193235R1000		
	 Синий	208...250		416RAU9	2CMA193237R1000		



Габаритные размеры (мм)

Тип	C	C1	D	D2	E	E1	B
216RAU..	85	85	98	110	48	48	110
316RAU..	85	85	98	110	50	48	110
416RAU..	85	85	98	110	51	50	110