

ABB basic E — для монтажа в нишу

Коды для заказа и технические сведения


ABB basic E — для монтажа в нишу	Кол-во модулей	Описание	Код заказа (Global Product ID)	Тип	Кол-во в транспортной упаковке.
	2 модуля	Для монтажа в нишу, непрозрачная белая дверь, 2 модуля	1SZR004002A1100	BEF401202	40
		Для монтажа в нишу, прозрачная серая дверь, 2 модуля	1SZR004002A1200	BEF402202	
	4 модуля	Для монтажа в нишу, непрозрачная белая дверь, 4 модуля	1SZR004002A1101	BEF401204	30
		Для монтажа в нишу, прозрачная серая дверь, 4 модуля	1SZR004002A1201	BEF402204	
	6 модулей	Для монтажа в нишу, непрозрачная белая дверь, 6 модулей	1SZR004002A1102	BEF401206	20
		Для монтажа в нишу, прозрачная серая дверь, 6 модулей	1SZR004002A1202	BEF402206	
	8 модулей	Для монтажа в нишу, непрозрачная белая дверь, 8 модулей	1SZR004002A1103	BEF401208	20
		Для монтажа в нишу, прозрачная серая дверь, 8 модулей	1SZR004002A1203	BEF402208	
	12 модулей	Для монтажа в нишу, непрозрачная белая дверь, 12 модулей	1SZR004002A1104	BEF401212	17
		Для монтажа в нишу, прозрачная серая дверь, 12 модулей	1SZR004002A1204	BEF402212	
	16 модулей	Для монтажа в нишу, сплошная белая дверь, 16 модулей	1SZR004002A1105	BEF401216	17
		Для монтажа в нишу, прозрачная серая дверь, 16 модулей	1SZR004002A1205	BEF402216	
	24 модуля	Для монтажа в нишу, непрозрачная белая дверь, 24 модуля	1SZR004002A1107	BEF401224	11
		Для монтажа в нишу, прозрачная серая дверь, 24 модуля	1SZR004002A1207	BEF402224	
	36 модулей	Для монтажа в нишу, непрозрачная белая дверь, 36 модулей	1SZR004002A1109	BEF401236	8
		Для монтажа в нишу, прозрачная серая дверь, 36 модулей	1SZR004002A1209	BEF402236	

ABB basic E — для скрытого монтажа

Технические сведения

ABB basic E — для скрытого монтажа								
Число модулей	2	4	6	8	12	16	24	36
Размеры в мм (Ш x ВxГ)	120 x 180 x 102	155 x 180 x 102	190 x 180 x 102	230 x 180 x 102	300 x 220 x 102	230 x 315 x 102	300 x 335 x 102	300 x 450 x 102
Цвет корпуса/двери	Белый/белый							
Материал корпуса/двери	Термопластик							
Цвет двери	Непрозрачная белая							
	Прозрачная серая							
Материал двери	Термопластик							
Огнестойкость (GWT) корпуса/держателя клемм	650/850 °C							
Температура установки	-25/+60	-25/+60	-25/+60	-25/+60	-25/+60	-25/+60	-25/+60	-25/+60
Термостойкость корпуса/держателя клемм	650-70 °C							
Степень защиты IP	IP40							
Максимальная рассеиваемая мощность	10 Вт	14 Вт	16 Вт	20 Вт	27 Вт	31 Вт	33 Вт	40 Вт
Съемная DIN-рейка	Да							
Не содержит галогены	Да							
Ввод кабеля	Выбивное отверстие							
Класс электроизоляции	II □							
Устойчивость к механическим воздействиям	IK08							
Максимальный ток	63 А							
Термостойкость	ВРТ 70 °C							
Шины N-PE x (кол-во отверстий)	-	5	5	2 x 5	2 x 13	2 x 13	2 x 13	2 x 21

Число кабельных вводов

ABB basic E для скрытого монтажа	Количество модулей	Число вводов сверху	Число вводов снизу	Число вводов справа	Число вводов слева	Диаметр отверстия (мм)
	2	2	2	3	3	28
	4	2	2	3	3	28
	6	4	4	2	2	28
	8	4	4	2	2	28
	12	6	6	2	2	28
	16	4	4	2	2	28
	24	6	6	2	2	28
	36	6	6	6	6	28