

ABB basic E — для настенного монтажа

Коды для заказа и технические сведения

ABB basic E — для настенного монтажа	Кол-во модулей	Описание	Код заказа (Global Product ID)	Тип	Кол -во в транспортной упаковке
	2 модуля	Для настенного монтажа, непрозрачная белая дверь, 2 модуля	1SZR004002A2100	BEW401202	40
		Для настенного монтажа, прозрачная серая дверь, 2 модуля	1SZR004002A2200	BEW402202	
	4 модуля	Для настенного монтажа, непрозрачная белая дверь, 4 модуля	1SZR004002A2101	BEW401204	30
		Для настенного монтажа, прозрачная серая дверь, 4 модуля	1SZR004002A2201	BEW402204	
	6 модулей	Для настенного монтажа, непрозрачная белая дверь, 6 модулей	1SZR004002A2102	BEW401206	20
		Для настенного монтажа, прозрачная серая дверь, 6 модулей	1SZR004002A2202	BEW402206	
	8 модулей	Для настенного монтажа, непрозрачная белая дверь, 8 модулей	1SZR004002A2103	BEW401208	20
		Для настенного монтажа, прозрачная серая дверь, 8 модулей	1SZR004002A2203	BEW402208	
	12 модулей	Для настенного монтажа, непрозрачная белая дверь, 12 модулей	1SZR004002A2104	BEW401212	17
		Для настенного монтажа, прозрачная серая дверь, 12 модулей	1SZR004002A2204	BEW402212	
	16 модулей	Для настенного монтажа, непрозрачная белая дверь, 16 модулей	1SZR004002A2105	BEW401216	17
		Для настенного монтажа, прозрачная серая дверь, 16 модулей	1SZR004002A2205	BEW402216	
	24 модуля	Для настенного монтажа, непрозрачная белая дверь, 24 модуля	1SZR004002A2107	BEW401224	11
		Для настенного монтажа, прозрачная серая дверь, 24 модуля	1SZR004002A2207	BEW402224	
	36 модулей	Для настенного монтажа, непрозрачная белая дверь, 36 модулей	1SZR004002A2109	BEW401236	8
		Для настенного монтажа, прозрачная серая дверь, 36 модулей	1SZR004002A2209	BEW402236	

ABB basic E — для настенного монтажа

Технические сведения

ABB basic E — для настенного монтажа								
Число модулей	2	4	6	8	12	16	24	36
Размеры в мм (Ш x В x Г)	120 x 180 x 102	155 x 180 x 102	190 x 180 x 102	230 x 180 x 102	300 x 220 x 102	230 x 315 x 102	300 x 335 x 102	300 x 450 x 102
Цвет корпуса/двери	Белый/белый	Белый/белый	Белый/белый	Белый/белый	Белый/белый	Белый/белый	Белый/белый	Белый/белый
Материал корпуса/двери	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик
Цвет двери	Непрозрачная белая	Непрозрачная белая	Непрозрачная белая	Непрозрачная белая	Непрозрачная белая	Непрозрачная белая	Непрозрачная белая	Непрозрачная белая
	Прозрачная серая	Прозрачная серая	Прозрачная серая	Прозрачная серая	Прозрачная серая	Прозрачная серая	Прозрачная серая	Прозрачная серая
Материал двери	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик
Огнестойкость (GWT) корпуса/держателя клемм	650/850 °C	650/850 °C	650/850 °C	650/850 °C	650/850 °C	650/850 °C	650/850 °C	650/850 °C
Температура установки	−25/+60	−25/+60	−25/+60	−25/+60	−25/+60	−25/+60	−25/+60	−25/+60
Термостойкость корпуса/держателя клемм	650–70 °C	650–70 °C	650–70 °C	650–70 °C	650–70 °C	650–70 °C	650–70 °C	650–70 °C
Степень защиты IP	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Максимальная рассеиваемая мощность	10 Вт	14 Вт	16 Вт	20 Вт	27 Вт	31 Вт	33 Вт	40 Вт
Съемная DIN-рейка	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Не содержит галогены	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Ввод кабеля	Выбивное отверстие	Выбивное отверстие	Выбивное отверстие	Выбивное отверстие	Выбивное отверстие	Выбивное отверстие	Выбивное отверстие	Выбивное отверстие
Класс электроизоляции	II □	II □	II □	II □	II □	II □	II □	II □
Устойчивость к механическим воздействиям	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Максимальный ток	63 А	63 А	63 А	63 А	63 А	63 А	63 А	63 А
Термостойкость	BPT 70 °C	BPT 70 °C	BPT 70 °C	BPT 70 °C	BPT 70 °C	BPT 70 °C	BPT 70 °C	BPT 70 °C
Шины N-PE x (кол-во отверстий)	–	5	5	2 x 5	2 x 13	2 x 13	2 x 13	2 x 21

Число кабельных вводов для настенного монтажа

ABB basic E — для настенного монтажа	Количество модулей	Число вводов сверху	Число вводов снизу	Диаметр отверстия (мм)
	2	1	1	24
	4	1	1	24
	6	2	2	24
	8	2	2	24
	12	3	3	24
	16	3	3	24
	24	3	3	24
	36	3	3	24