



S2C-A

Дистанционный расцепитель для автоматических выключателей S200								
			S2C-A1					
Номинальное напряжение	перем.	V	12...60					
	пост.	V	12...60					
Макс. продолжительность отключения		мс	<10					
Мин. напряжение отключения	перем.	V	7					
	пост.	V	10					
Потребление при отключении	U _b	V	12	12	24	24	60	60
			пост.	перем.	пост.	перем.	пост.	перем.
	I _b max	A	2.2	2.5	4.5	5	14	8.8
Сопротивление катушки		Ω	3.7					
Клеммы		мм ²	16					
Момент затяжки		Нм	2.5					
Габариты (В x Г x Ш)		мм	85 x 69 x 17,5					
			S2C-A2					
Номинальное напряжение	перем.	V	110...415					
	пост.	V	110...250					
Макс. продолжительность отключения		мс	<10					
Мин. напряжение отключения	перем.	V	55					
	пост.	V	80					
Потребление при отключении	U _b	V	110	110	220	230	415	
			пост.	перем.	пост.	перем.	перем.	
	I _b max	A	0.35	0.5	1.1	1.0	2.7	
Сопротивление катушки		Ω	225					
Клеммы		мм ²	16					
Момент затяжки		Нм	2.5					
Габариты (В x Г x Ш)		мм	85 x 69 x 17,5					

Дистанционные расцепители

Назначение: дистанционное отключение подсоединенного устройства при подаче напряжения на катушку. Подходят к модульным автоматическим выключателям серии S200, АДТ серии DS200, рубильникам серии SD200.

Номинальное напряжение	Vbп 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
	EAN	Тип	Код заказа	кг	шт.
Переменный/постоянный ток 12...60 В	570992	S2C-A1	2CDS200909R0001	0.15	1
перем. 110...415 В / постоянный ток 110...250 В	571005	S2C-A2	2CDS200909R0002	0.15	1