# Устройства управления и сигнализации
## Модульные разделительные трансформаторы TS-C

TS 25 C

TS 63 C



| Технические характеристики | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | TS 25 C | TS 40 C | TS 63 C |
| Номинальное напряжение первичной обмотки Un | [В] | 230 перем. тока | 230 перем. тока | 230 перем. тока |
| Номинальное напряжение вторичной обмотки Un | [В] | 12- 24 В перем. тока | 12- 24 В перем. тока | 12- 24 В перем. тока |
| Номинальная частота | [Гц] | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Номинальная мощность (непрерывное использование) | [ВА] | 25 | 40 | 63 |
| Рассеиваемая мощность | [Вт] | 5 | 10 | 16,7 |
| Модули | [Кол-во] | 4 | 4 | 5 |
| Стандарты | | IEC/EN 61558-2-6 | | |
| Сертификаты | | IMQ, VDE, ГОСТ | | |

### Трансформаторы модульные для общего применения TS-C

Данные трансформаторы оборудованы температурным устройством защиты, которое размыкает вторичные контакты при повышении температуры до определенной уставки, при этом температура трансформатора остается в допустимых пределах в случае к.з и перегрузки. Питание вторичной цепи автоматически восстанавливается после устранения аварии и соответственно снижения температуры.
Они идеально подходят для длительной подачи питания на измерительные устройства, вспомогательные электронные устройства (например, измерительные системы, системы видео-домофонов, шинной связи) и цепи с чрезвычайно низким защитным напряжением (SELV) для ванных комнат и душевых, освещения, фонтанов, электро-медицинских приборов и т. п. Одной из важных особенностей этих новых устройств является то, что они занимают очень мало места, имея размер 4-х модулей для версий 25 и 40 ВА и размер 5-ти модулей для версии 63 ВА.

| Номинальная мощность (непрерыв.) ВА | Номинальное напряжение вторичной обмотки В | Bbn 8012542 EAN | Информация для заказа Тип | Код для заказа | Масса 1 шт. кг | Упак. 1 шт. шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12-24 | 928508 | TS 25/12-24 C | 2CSM251043R0811 | 0.920 | 1 |
| 40 | 12-24 | 928607 | TS 40/12-24 C | 2CSM401043R0811 | 1.100 | 1 |
| 63 | 12-24 | 928706 | TS 63/12-24 C | 2CSM631043R0811 | 1.150 | 1 |