Mini Norm Trio

Встраиваемый поворотный светильник.
Материал корпуса: листовая сталь, литой алюминий.
ПРА выносной: электронный / электромагнитный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь
МГЛ	3x20	G8.5
МГЛ	3x35	G8.5

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 9°, FLf 25°, WFLf 35°.
Монтажный размер: 360x115 мм, установка без инструментов.
Миниатюрный и легкий светильник для установки в ограниченном пространстве: витрины, ниши.



Класс 2 IP20









Modul Plus

Встраиваемый светильник.
Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.
ПРА: электронный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G8.5	1140
МГЛ	50	G8.5	1160
МГЛ	70	G8.5	1160

Оптика: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 34°.
КПД отражателя: 89%.
Монтажные размеры: 180x180 мм, 335x180 мм, 490x180 мм, максимальная толщина потолка 25 мм.
Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света и сделан из алюминия высшего качества. Оптическая часть поворачивается на 180° и вращается на 365°. Можно использовать одну, две или три оптические части в одном модуле. Отдельные оптические части светильника легко устанавливаются и демонтируются из корпуса.
Аксессуары: фильтры для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо)

Класс 1 IP20



Модульная система в тройной рамке



CDM-TC Elite 35W
Faceted G8.5

Spot



CDM-TC Elite 35W
Faceted G8.5

Flood



CDM-TC Elite 35W
Faceted G8.5

WideFlood



CDM-TC Elite 70W
Faceted G8.5

Spot



CDM-TC Elite 70W
Faceted G8.5

Flood



CDM-TC Elite 70W
Faceted G8.5

WideFlood



CDM-TC Elite PLUS 35W
Faceted G8.5

Spot



CDM-TC Elite PLUS 35W
Faceted G8.5

Flood



Modul Plus (продолжение)

CDM-TC Elite PLUS 35W
Faceted G8.5

WideFlood



CDM-TC Elite PLUS 70W
Faceted G8.5

Spot



CDM-TC Elite PLUS 70W
Faceted G8.5

Flood



CDM-TC Elite PLUS 70W
Faceted G8.5

WideFlood



HCI-TC Powerball 35W
Faceted G8.5

Spot



HCI-TC Powerball 35W
Faceted G8.5

Flood



HCI-TC Powerball 35W
Faceted G8.5

Wideflood



HCI-TC Powerball 35W
Shoplight Faceted G8.5

Spot



HCI-TC Powerball 35W
Shoplight Faceted G8.5

Flood



HCI-TC Powerball 35W
Shoplight Faceted G8.5

Wideflood



HCI-TC Powerball 70W
Faceted G8.5

Spot



HCI-TC Powerball 70W
Faceted G8.5

Flood



HCI-TC Powerball 70W
Faceted G8.5

WideFlood



HCI-TC Powerball 70W
Shoplight Faceted G8.5

Spot



HCI-TC Powerball 70W
Shoplight Faceted G8.5

Flood



HCI-TC Powerball 70W
Shoplight Faceted G8.5

WideFlood



Аксессуары

фильтры HID
для продуктов питания

Одиночная и двойная рамки
для модульной системы

Тройная рамка для
модульной системы

Заглушка для
модульной системы

Modul Mini

Встраиваемый светильник.
Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.
ПРА: электронный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	20	GU6.5	970
МГЛ	35	GU6.5	970

Оптика: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 34°.
КПД отражателя: 89%.
Монтажные размеры: 180x180 мм, 335x180 мм, 490x180 мм, максимальная толщина потолка 25 мм..
Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света и сделан из алюминия высшего качества. Оптическая часть поворачивается на 180° и вращается на 365°. Можно использовать одну, две или три оптические части в одном модуле. Отдельные оптические части светильника легко устанавливаются и демонтируются из корпуса.
Аксессуары: фильтры для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо)

Класс 1 IP20







Аксессуары

фильтры HID
для продуктов питания

Одиночная и двойная рамки
для модульной системы

Тройная рамка для
модульной системы

Заглушка для
модульной системы

Modul Circle

Встраиваемый поворотный светильник.
Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.
ПРА: электронный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр.
МГЛ	35	G8.5	1350
МГЛ	50	G8.5	1350
МГЛ	70	G8.5	1350

Оптика: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 65°.
КПД отражателя: 87%
Монтажный размер: ∅ = 195 мм, максимальная толщина потолка 25 мм.
Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света и сделан из алюминия высшего качества.
Светильник лёгок в установке и обслуживании.
Аксессуары: фильтры для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).

Класс 2 IP20



CDM-TC Elite 35W Faceted G8.5 — Spot



CDM-TC Elite 35W Faceted G8.5 — Flood



CDM-TC Elite 35W Faceted G8.5 — WideFlood



CDM-TC Elite 70W Faceted G8.5 — Spot



CDM-TC Elite 70W Faceted G8.5 — Flood



CDM-TC Elite 70W Faceted G8.5 — WideFlood



CDM-TC Elite PLUS 35W Faceted G8.5 — Spot



CDM-TC Elite PLUS 35W Faceted G8.5 — Flood



CDM-TC Elite PLUS 35W Faceted G8.5 — WideFlood



CDM-TC Elite PLUS 70W Faceted G8.5 — Spot



CDM-TC Elite PLUS 70W Faceted G8.5 — Flood



CDM-TC Elite PLUS 70W Faceted G8.5 — Widefloood



Modul Circle (продолжение)

HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5

Spot



HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5

Flood



HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5

Wideflood



HCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5

Spot



HCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5

Flood



HCI-TC PoHCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5

Wideflood



HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5

Spot



HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5

Flood



HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5

WideFlood



HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5

Spot



HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5

Flood



HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5

WideFlood



Аксессуары

Фильтры HID для продуктов питания

Modul Circle Mini

Встраиваемый поворотный светильник.
Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.
ПРА: электронный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр.
МГЛ	20	GU6.5	915
МГЛ	35	GU6.5	915

Оптика: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 34°
КПД отражателя: 89%
Монтажный размер: ∅ = 115 мм.
Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света и сделан из алюминия высшего качества. Светильник лёгок в установке и обслуживании.

Класс 2 IP20



CDM-Tm 20W Faceted (75 mm) GU6.5

Spot



CDM-Tm 20W Faceted (75 mm) GU6.5

Wideflood



CDM-Tm 20W Faceted (75 mm) GU6.5

Flood



Sting

Встраиваемый поворотный светильник.
Материал корпуса: литой алюминий.
ПРА выносной: электронный / электромагнитный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G12	1067
МГЛ	50	G12	1067
МГЛ	70	G12	1067
МГЛ	100	G12	1067
МГЛ	150	G12	1100
НЛВД	50	Gx12-1	1150
НЛВД	100	Gx12-1	1150

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.
Монтажный размер: ∅ = 195 мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.
Поворотный выдвижной многофункциональный светильник. При комплектации натриевой лампой рекомендован для освещения хлебобулочных и мясных изделий.

Класс 2 IP20



CDM-T 150W Faceted (120 mm) G12 — Spot



CDM-T 150W Faceted (120 mm) G12 — Flood



CDM-T 150W Faceted (120 mm) G12 — Widefloood



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12 — Spot



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12 — Flood



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12 — Widefloood



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12 — Very wide flood



CDM-T 70W Faceted (120 mm) G12 — Spot



CDM-T 70W Faceted (120 mm) G12 — Flood



CDM-T 70W Faceted (120 mm) G12 — Widefloood



CDM-T 70W Faceted (120 mm) G12

Very wide flood



SDW-TG 50W Faceted (120 mm) GX12-1

Flood



SDW-TG 50W Faceted (120 mm) GX12-1

Very wide flood



SDW-TG 100W Faceted (120 mm) GX12-1

Flood



SDW-TG 100W Faceted (120 mm) GX12-1

Very wide flood



SDW-TG 50W Faceted (120 mm) GX12-1

Spot



SDW-TG 50W Faceted (120 mm) GX12-1

Wideflood



SDW-TG 100W Faceted (120 mm) GX12-1

Spot



SDW-TG 100W Faceted (120 mm) GX12-1

Wideflood



положение в потолке



ХИТ

Mini-Sting

Встраиваемый поворотный светильник.
Материал корпуса: литой алюминий.
ПРА выносной: электронный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	20	GU6.5	432
МГЛ	35	GU6.5	605

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 34°.
Монтажный размер: ∅ = 115 мм, установка без инструментов.
Компактный выдвижной многофункциональный светильник.



Класс 2 IP20

CDM-Tm 20W Faceted (75 mm) GU6.5

Spot



CDM-Tm 20W Faceted (75 mm) GU6.5



Flood



CDM-Tm 20W Faceted (75 mm) GU6.5

Wideflood