

Информация для заказа

Устройства управления

Электромеханические блокировочные реле E 250



2CSC400147F0001

Блокировочные реле E 250

Эти реле переключают свои контакты при каждом импульсе, посланном на катушку управления, посредством кнопки с нормально открытым контактом. Идеальны для управления освещением, как из одной, так и из нескольких точек. Имеют функцию ручного управления и индикацию положения контактов.

Имеются версии с разным значением напряжения катушки управления и положением контактов. Основной модуль, имеющий один или два контакта, может быть дополнен двухполюсным силовым контактным модулем, для управления трехконтактными и четырехконтактными устройствами. Они также могут быть оснащены дополнительными сигнальными контактами.

E 250, 16 A

Контакты	Напряжение катушки	Информация для заказа	Bbn	Масса	Упаковка
		Тип	Код заказа	8012542	1 шт.
				EAN	кг
					шт.
1 Н.О.	8 В пер.	E 251-8	2CSM211000R0201	53050 3	0.114 12
	12 В пер./6 В пост.	E 251-12	2CSM311000R0201	53020 6	0.114 12
	24 В пер./12 В пост.	E 251-24	2CSM411000R0201	53040 4	0.114 12
	48 В пер./24 В пост.	E 251-48	2CSM511000R0201	53060 2	0.114 12
	230 В пер./115В пост.	E 251-230	2CSM111000R0201	53030 5	0.114 12
1 Н.О.+1Н.З.	8 В пер.	E 256-8	2CSM214000R0201	53190 6	0.116 12
	12 В пер./6 В пост.	E 256-12	2CSM314000R0201	53160 9	0.116 12
	24 В пер./12 В пост.	E 256-24	2CSM414000R0201	53180 7	0.116 12
	48 В пер./24 В пост.	E 256-48	2CSM514000R0201	53200 2	0.116 12
	230 В пер./115В пост.	E 256-230	2CSM114000R0201	53170 8	0.116 12
2 Н.О.	8 В пер.	E 252-8	2CSM212000R0201	53100 5	0.116 12
	12 В пер./6 В пост.	E 252-12	2CSM312000R0201	53070 1	0.116 12
	24 В пер./12 В пост.	E 252-24	2CSM412000R0201	53090 9	0.116 12
	48 В пер./24 В пост.	E 252-48	2CSM512000R0201	53110 4	0.116 12
	230 В пер./115В пост.	E 252-230	2CSM112000R0201	53080 0	0.116 12
1 перекл.	12 В пер./6 В пост.	E 256.1-12	2CSM315000R0201	53720 5	0.115 12
	24 В пер./12 В пост.	E 256.1-24	2CSM415000R0201	53740 3	0.115 12
	230 В пер./115В пост.	E 256.1-230	2CSM115000R0201	53730 4	0.115 12
2 перекл.	12 В пер./6 В пост.	E 256.2-12	2CSM316000R0201	53750 2	0.118 12
	24 В пер./12 В пост.	E 256.2-24	2CSM416000R0201	53770 0	0.118 12
	230 В пер./115В пост.	E 256.2-230	2CSM116000R0201	53760 1	0.118 12

