System pro *M* compact®

Автоматические выключатели серии SH 200 L

Технические характеристики
Информация для заказа

Модульные автоматические выключатели серии SH200L с характеристикой срабатывания C

Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным током.

Применение: жилые помещения, коммерческие объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60898

I_{cn}=4,5 кА

Электрические характеристики	Номинальный ток In		A	6 ≤ In ≤ 40
	Кол-во полюсов			1P, 2P, 3P, 4P
	Номинальное напряжение Ue	IEC 1P,1P+N IEC 2P, 3P,3P+N, 4P	В В	230-240 230/400-240/415
	Макс. рабочее напряжение Ub max.	IEC пер. ток UL/CSA пер. ток IEC/UL/CSA пост. ток 1 плюс IEC/UL/CSA пост. ток 2 плюс	В В В	254/440 480Y/227 60В пост. тока 125В пост. тока
	Номинальная частота		Гц	50...60
	Номинальная отключающая способность согласно IEC/EN 60898	Предельный Icn	A	4500
	Характеристики термомагнитного расцепителя	C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In		■
Механические характеристики	Рычаг управления			черный
	Электрическая износостойкость, n			10000
	Механическая износостойкость, n			20000
	Окружающая температура (при среднесуточном значении ≤ +35°C)	IEC ③	°C	-25...+55
	Температура хранения		°C	-40...+70
Монтаж	Тип зажима			одинарная клемма
	Сечение кабеля для верхних/нижних зажимов	IEC UL/CSA	мм² AWG	до 25/25 18-4
	Момент затяжки зажимов	IEC UL/CSA	Нм фунт х дюйм	2.5 22
	Инструмент			Nr.2 Pozidriv
	Монтаж			на DIN-рейку EN 60715 (35 мм)
	Монтажное положение			произвольное
	Подключение			сверху и снизу
Размеры и масса	1 полюс (В x Г x Ш)		мм	85 x 68 x 17,5
	1 полюс		г	125
Вспомогательные элементы				не дополняются



Кол-во полюсов	Ном. ток I_n, A	Данные для заказа Тип	Код заказа	Bbn 4016779 EAN	Масса 1 шт. кг	Упаковка шт.
1	6	SH201L C6	2CDS241001R0064	632935	0.125	10
	10	SH201L C10	2CDS241001R0104	632966	0.125	10
	16	SH201L C16	2CDS241001R0164	633000	0.125	10
U_{Bmax} 254 В ~ 60 В ⎓	20	SH201L C20	2CDS241001R0204	633024	0.125	10
	25	SH201L C25	2CDS241001R0254	633048	0.125	10
	32	SH201L C32	2CDS241001R0324	633062	0.125	10
	40	SH201L C40	2CDS241001R0404	633086	0.125	10
2	6	SH202L C6	2CDS242001R0064	633277	0.250	5
	10	SH202L C10	2CDS242001R0104	633307	0.250	5
	16	SH202L C16	2CDS242001R0164	633345	0.250	5
U_{Bmax} 440 В ~ 125 В ⎓	20	SH202L C20	2CDS242001R0204	633369	0.250	5
	25	SH202L C25	2CDS242001R0254	633383	0.250	5
	32	SH202L C32	2CDS242001R0324	633406	0.250	5
	40	SH202L C40	2CDS242001R0404	633420	0.250	5
3	6	SH203L C6	2CDS243001R0064	633444	0.375	1
	10	SH203L C10	2CDS243001R0104	633475	0.375	1
	16	SH203L C16	2CDS243001R0164	633512	0.375	1
U_{Bmax} 440 В ~	20	SH203L C20	2CDS243001R0204	633536	0.375	1
	25	SH203L C25	2CDS243001R0254	633550	0.375	1
	32	SH203L C32	2CDS243001R0324	633574	0.375	1
	40	SH203L C40	2CDS243001R0404	633598	0.375	1
4	6	SH204L C6	2CDS244001R0064	633789	0.500	1
	10	SH204L C10	2CDS244001R0104	633819	0.500	1
	16	SH204L C16	2CDS244001R0164	633857	0.500	1
U_{Bmax} 440 В ~ 125 В ⎓	20	SH204L C20	2CDS244001R0204	633871	0.500	1
	25	SH204L C25	2CDS244001R0254	633895	0.500	1
	32	SH204L C32	2CDS244001R0324	633918	0.500	1
	40	SH204L C40	2CDS244001R0404	633932	0.500	1

Примечание: Рекомендуется использовать с распределительными шинами серии PSH1 (1 ф.), PSH2 (2 ф.), PSH3 (3 ф.), PSH4 (4 ф.).