Щиты Marina

полиэстер – IP 66 – IK 10




0 362 85



0 362 86 + цоколь 0 362 96 + крыша 0 362 97



0 362 86 + цоколь 0 362 96 + крыша 0 362 97



Пример соединения 2 собранных и укомплектованных шкафов Кат. № 0 362 85 с цоколем Кат. № 0 362 96

Технические характеристики **стр. 262**

IP 66 в соответствии с МЭК EN 60529, ГОСТ 14254-96, IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 550102)
Класс II. Полиэстер, армированный стекловолокном. Самозатухание до 960°C в соответствии с МЭК EN 60695-2-111
Специально адаптирован для применения в агрессивных средах. Поставляются с комплектом для монтажа сплошной монтажной платы или монтажных стоек. Оснащены пластинами для ввода кабелей. Двери запираются в трех точках при помощи рукоятки с замком и ключом 2433 A. Возможна регулировка оборудования по глубине.

Шкафы RAL 7035

Упак.	Кат. №	Габариты (мм) Выс. x Шир. x Глуб.	Эквивалентные шкафы металлические (мм) Выс. x Шир. x Глуб.
1	0 362 85	1 460 x 800 x 463	1 400 x 800 x 400
1	0 362 86	1 660 x 800 x 463	1 600 x 800 x 400
1	0 362 87	1 860 x 800 x 463	1 800 x 800 x 400

Цоколи RAL 7035

Высота 170 мм
Пластины ввода кабелей спереди и сзади
Возможность соединения 2 цоколей

Упак.	Кат. №	
1	0 362 96	Для шкафов шир. 800 и глуб. 400 мм

Козырек RAL 7035

Упак.	Кат. №	
1	0 362 97	Для шкафов шир. 800 и глуб. 400 мм

Оборудование

Платы неперфорированные

Гальванизированная сталь
Маркировка с шагом 100 мм
Допустимая нагрузка 200 кг/м²

Упак.	Кат. №	Для шкафов Выс. x шир. (мм)	Вес нетто (кг)
1	0 349 59	1 400 x 800	27
1	0 349 50	1 600 x 800	30,5
1	0 344 18	1 800 x 800	34

Платы Lina 12.5

Материал – гальванизированная сталь
Монтируются в шкафы при пом. монтажных стоек (кроме неперфорир. пластин Кат. № 346 08)
Допустимая нагрузка 50 кг/м²
Поставляются с монтажными винтами

Упак.	Кат. №	Для шкафов Выс. x шир. (мм)	Вес нетто (кг)
1	0 481 40	800 x 800	7,6
1	0 481 43	1 000 x 800	9,6
1	346 08	1 400 x 800	13,6

Оборудование (продолжение)

Перфорированные платы Lina 25

Оцинкованная сталь
Монтируются при помощи монтажных стоек (кроме неперфорированных пластин Кат. № 0 346 09)
Допустимая нагрузка 50 кг/м²
Поставляются с винтами

Упак.	Кат. №	Для шкафов Выс. x Шир.(мм)	Вес нетто (кг)
1	0 474 90	800 x 800	3,5
1	0 474 95	1 000 x 800	4,6
1	0 346 09	1 400 x 800	6,8

Монтажное оборудование

Стойки

Для реек Lina 25 ⌙⌐
Набор из 2 стоек из оцинкованной стали

Упак.	Кат. №	Для шкафов (мм)	Длина (мм)
1	0 363 90	1 400	1 381
1	0 363 91	1 600	1 581
1	0 363 92	1 800	1 781

Рейка Lina 25

Оцинкованная сталь
Для шкафов шириной 800 мм

Упак.	Кат. №	
5	0 477 28	⌙⌐ Глубина 15 мм

Нарезаемая рейка

Длина 2 м

Упак.	Кат. №	
10	0 374 02	⌐⌙ EN 60 715

Аксессуары

Упак.	Кат. №	
1	0 362 46	Рымблоты M14 Набор из 4 рымболтов. Макс. нагрузка 500 кг/м³
1	0 362 48	Набор для соединения шкафов