



0 363 13



0 367 36 + 0 373 89 (стр. 345)




0 364 04




0 364 01

Упак.	Кат. №	Аксессуары
10	0 364 01	Комплект из 4 кронштейнов
1	0 364 04	Техническая информация (стр. 341)
		Для нагрузок до 300 кг
10	0 395 99	Для нагрузок до 100 кг
		Фломастер
		Фломастер на водной основе
		Цоколи моноблочные RAL 7021
		Три отверстия. Базовая высота: 200 мм
1	0 363 40	Щиты 600 x 400
1	0 363 41	800 x 400
1	0 363 43	1 200 x 400
		Масса (кг)
		8,7
		10,2
		13,6
5	0 367 35	Комплект из угловых кронштейнов для установки симметричных реек
		Под винты М6 (прилагаются)
		Используются для установки симметричных реек глубиной 15 мм на дверные направляющие



1	0 363 12	Осветительный прибор
		Люминесцентная лампа 8 Вт - Ø 16 мм - 230 В - 50 Гц
		Класс I - IP 20. Повышенная защита от помех
		в соответствии с EN 50015
		Пускатель в комплекте. Крепление на клипсах
		Габариты: 350 x 61 x 37 мм
		Осветительные приборы с магнитным креплением
		Для щитков шириной ≥ 500 мм
		11 Вт, люминесцентная лампа, 900 лм, патрон 2G7
		IP 20 - IK 06 - 230 В - 50/60 Гц
		Материал UL 94 VO RAL 7012
1	0 482 34	Без розетки. Крепление на магнитах
1	0 482 35 ⁽¹⁾	С кабелем питания длиной 3 м
		Без розетки. Крепление на магнитах
		С кабелем питания длиной 3 м
		С датчиком контроля открытия дверей,
		предназначенным для использования
		в электрошкафах, фиксированное время горения
		не более 6 мин. (дверные контакты
		не используются)
		Концевой выключатель
1	0 363 13	3 А - 240 В
		1 контакт Н. О. - 1 контакт Н. З.
		Поставляется с кронштейнами

⁽¹⁾ Возможно крепление на винтах (поставляются в комплекте)



0 482 35



0 367 10



6 361 78



6 361 95

Упак.	Кат. №	Монтажные аксессуары
100	6 361 90	Винт нейлоновый 4 мм
20	0 367 00	Крепеж на вертикальную рейку
500	6 361 94	Клипса пластиковая 4 мм
500	6 361 95	Клипса пластиковая 6 мм
		Стопорные клипсы
50	0 367 01	Фиксатор кабеля
20	6 361 70	Суппорт сепаратора
		Инструменты
1	0 367 10	Клещи для резки лотков
		Аксессуары для маркировки
50	0 367 02	Держатель этикеток 4/6 и 6/6.5
36	0 370 10	Держатель этикеток (крышка 15)
		Рукав монтажный
25	6 361 77	Ø 6 мм
25	6 361 78	Ø 12 мм
25	6 361 83	Ø 22 мм
25	6 361 79	огнестойкий Ø 12 мм
		Суппорт для шины РЕ
5	0 367 36	В комплект входят крепежные уголки - 2 шт. и крепеж
		Медные шины с резьбовыми отверстиями
10	0 373 89	Сечение (мм) 12 x 4
		Номинальный (А) 160
		Резьбовые отверстия Ø мм М5
		Шаг 18
		Длин. (мм) 990



Кабель-каналы Lina 25™ и Transcab
стр. 407

