XL³ 125

Распределительные щитки на 18 модулей

4 016 49

4 016 57

x 2

x 4

4 018 45

x 4

4 018 56

4 018 51

4 018 44

4 018 50

IP 40 - IK 09 с дверью
IP 30 - IK 08 без двери
Класс II
Стойкость к воздействию огня до 650 °C.
Соответствуют стандартам МЭК 60439 и МЭК 60670-24.
Поставляются с шинами N+PE
Номинальный ток: 63 A (18 мод.), 90 A (36 мод.), 125 A (54 и 72 мод.)

Щитки на 18 модулей

Белый цвет RAL 9003.
Возможность установки шасси/щитка в перевернутом положении. Реверсивная дверь.
Комплект поставки:
- рама съемно-поворотная (оснащена рейками);
- рейки ⎵ на 2 положения (для установки модульного оборудования или выключателя DPX 125). Монтажные рейки снимаются по отдельности без использования инструмента;
- кабельные вводы (сверху и снизу), демонтируемые без инструмента;
- лицевые панели по 1 шт. на каждый ряд;
- шина N+PE (демонтируются без инструмента);
- лист с самоклеющимися этикетками для идентификации цепей (для маркировки модулей).
- суппорт для монтажа издалий серии Mosaic
Расстояние между центральными осями реек 150 мм
Могут быть оснащены перфорированными монтажными платами и сплошными лицевыми панелями для установки устройств, немонтируемого на рейку (относится только к 2, 3 и 4-рядным щиткам).

Щитки с белой дверью

Упак.	Кат. №	Кол-во рядов	Кол-во модулей	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
1	4 016 46	1	18	300	450	128
1	4 016 47	2	36	450	450	128
1	4 016 48	3	54	600	450	128
1	4 016 49	4	72	750	450	128

Щитки с прозрачной дверью

Упак.	Кат. №	Кол-во рядов	Кол-во модулей	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
1	4 016 56	1	18	300	450	128
1	4 016 57	2	36	450	450	128
1	4 016 58	3	54	600	450	128
1	4 016 59	4	72	750	450	128

Аксессуары

Упак.	Кат. №	
		Замок
2	4 018 51	Для установки в двери, комплектуется ключом № 850
2	4 018 45	**Комплект для объединения щитков**
		Для вертикального или горизонтального объединения 2 щитков XL³125
1	4 018 56	**Петли для навесного монтажа**
		Комплект из 4 петель для крепления снаружи щитка без предварительного выполнения отверстий
2	4 018 44	**Карман для документации**
		Самоклеющийся карман для хранения документации внутри щитка
		Сплошная лицевая панель на 18 модулей
2	4 018 55	Для 2, 3 или 4-рядных щитков XL³ 125
		Позволяет устанавливать устройства, не монтируемые на рейку (блок управления и сигнализации)
		Перфорированная плата
1	4 018 53	Может использоваться вместо монтажной рейки для установки не монтируемых на рейку устройств. Высота 150 мм
5	4 018 50	**Суппорт для монтажа изделий серии Mosaic**
		Обеспечивает крепление устройств на 2 модуля на боковых стенках
5	4 018 57	**Суппорт для шин**
		Комплект из двух суппортов для однорядных щитков

Кат №, выделенные красным: Новая продукция