Перейти к продукции

Для жилых помещений

FLCO9802

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP41

Серия Europa

Технические характеристики

- Степень защиты IP 41
- Класс электроизоляции II ⧈
- Выпускаются в двух исполнениях: с прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской и с непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской
- Изготовляются из следующих материалов: Термопластик белого (RAL 9016) или серого цвета (RAL 7035), самозатухающий, стойкий к воздействию тепла и огня до температуры 650 °C (испытание нагретой проволокой) по стандарту ГОСТ 27483-87 (МЭК 60 695-2-1)
- Допустимая температура установки от -15 до +60 °C
- Испытание на пожароопасность: методом давления шарика при температуре +85 С в соответствии со стандартом ГОСТ Р МЭК 60695-10-2
- Ударная прочность 6 Дж (класс IK 08)
- Дверца рассчитана на установку штифтового замка, код изделия 12 867
- Корпус для скрытого монтажа имеет выдавливаемые входы для подвода гофрированных защитных труб
- Съемная рама с DIN-рейками облегчает кабельную разводку
- Конструкция распределительных шкафов обеспечивает компенсацию любых погрешностей при монтаже (за счет наличия пазов в местах подвески передних частей)
- Распределительные шкафы изготавливаются по стандартам CEI 23-49(1996), V1, V2 и ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 60670-24)
- В комплект поставки распределительных шкафов входят:
  - 4 крышки модулей на каждый ряд
  - 1 самоклеящаяся этикетка на каждый ряд
  - 1 табличка для сертификации по CEI 23-51
  - Инструкция
- Для более полного удовлетворения потребностей при скрытом монтаже, основание, лицевую панель и клеммник N/PE можно заказывать отдельно.
- Распределительные шкафы не согержат Галогены и соответствуют RoHs (кроме оснований для г/к стен).

2

Не содержит галогены соответствует RoHs

Знак IMQ

Распределительные шкафы для скрытого монтажа серии Europa IP 41 прошли сертификацию IMQ

Аксессуары.....Стр 2/20	Техническое описание..... Стр 8/1	Габаритные размеры..... Стр 9/6

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP41

Серия Europa

8 модулей

С непрозрачной дверцей с вертикальными петлями

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
1SL2040A00	белый	230x190x90	1/14
12 026	серый	230x190x90	1/14
Основание			
1SL0521A00		215x183x73	1/18
Лицевая панель			
1SL0563A00	белый	230x190x18	1/18

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальными петлями

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
1SL2057A00	белый	230x180x90	1/14
12 058	серый	230x180x90	1/14
Основание			
1SL0521A00		215x183x73	1/18
Лицевая панель			
1SL0566A00	белый	230x180x18	1/18

12 модулей

С непрозрачной дверцей с вертикальными петлями

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
1SL2041A00	белый	300x180x90	1/10
12 027	серый	300x180x90	1/10
Основание			
1SL0522A00		284x183x73	1/14
Лицевая панель			
1SL0564A00	белый	300x180x18	1/14

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальными петлями

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
1SL2061A00	белый	300x180x90	1/10
12 062	серый	300x180x90	1/10
Основание			
1SL0522A00		284x183x73	1/14
Лицевая панель			
1SL0567A00	белый	300x180x18	1/14

24 модуля

С непрозрачной дверцей с вертикальными петлями

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
1SL2045A00	белый	300x395x90	1/5
12 030	серый	300x395x90	1/5
Основание			
1SL0524A00		280x370x80	1/4
Лицевая панель			
1SL0565A00	белый	300x395x12	1/4

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальными петлями

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
1SL2063A00	белый	300x395x90	1/5
12 064	серый	300x395x90	1/5
Основание			
1SL0524A00		280x370x80	1/4
Лицевая панель			
1SL0568A00	белый	300x395x12	1/4

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP41

Серия Europa

36 модулей | **54 модуля**

С непрозрачной дверцей с вертикальными петлями

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
1SL2048A00	белый	300x545x90	1/3
12 031	серый	300x545x90	1/3

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
1SL2052A00	белый	410x545x90	1/1
12 035	серый	410x545x90	1/1

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальными петлями

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
1SL2065A00	белый	300x545x90	1/3
12 066	серый	300x545x90	1/3

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
1SL2067A00	белый	410x545x90	1/1
12 068	серый	410x545x90	1/1

Конфигурации клеммных блоков

Количество модулей	N (кол-во отверстий x сечение мм^2)	PE (кол-во отверстий x сечение мм^2)
8	(10 x 16) + (3 x 25)	(5 x 16)
12	(10 x 16) + (3 x 25)	(10 x 16) + (3 x 25)
24	(16 x 16) + (3 x 25)	(16 x 16) + (3 x 25)
36	(15 x 16) + (6 x 25)	(15 x 16) + (6 x 25)
54	(19 x 16) + (6 x 25)	(19 x 16) + (6 x 25)