
Распределительные шкафы для настенного монтажа IP40, IP41
серия Unibox

Технические характеристики

- Степень защиты IP 40, IP 41
- Класс электроизоляции II ⧈
- Выпускаются в трех исполнениях: без дверцы, с непрозрачной дверцей и с прозрачной дымчатой дверцей, с вертикальными петлями
- Выпускаются белого (RAL 9016) цвета
- Изготавливаются из самозатухающего термопластика, стойкого к воздействию тепла и огня до температуры 650 °C (испытание нагретой проволокой) по стандарту ГОСТ 27483-87 (МЭК 60695-2-1)
- Допустимая температура установки от -25 до +60 °C
- Испытание на пожароопасность: методом давления шарика при температуре +85 C в соответствии со стандартом ГОСТ Р МЭК 60695-10-2
- Ударная прочность 10 Дж (класс IK 09)
- Дверца открывается с помощью нажимноотжимного механизма
- Дверца рассчитана на установку замка с ключом (код изделия 12 530)
- Для обеспечения идеальной изоляции основание распределительного шкафа снабжено специальной системой для закрывания отверстий, используемых для крепления к стене
- Съемная рама с DIN-рейками обеспечивает удобную кабельную разводку на стенде, может быть наклонена и зафиксирована под углом, для облегчения подсоединения кабелей. Раму можно также демонтировать (при монтаже она крепится на защелках) для упрощения прокладки отдельных проводов. Рама крепится к основанию распределительного шкафа на защелках без применения каких-либо дополнительных винтов.
- Все модели позволяют установить один дополнительный модуль в каждом ряду. Для его установки необходимо удалить вырезаемые элементы, равные половине ширины модуля на концах каждого ряда
- Винты с крупным шагом резьбы из электроизоляционного термопластичного материала, используемые для крепления крышки, можно легко опломбировать без применения дополнительных принадлежностей. Применение таких винтов позволяет компенсировать неровности кирпичной кладки до 4 мм.
- Универсальное подсоединение прямых и разветвленных кабелепроводов (фланец кабельных вводов для труб диаметром до 40 мм)
- Система фиксации кабелей гарантирует безопасное и аккуратное крепление входящих и выходящих кабелей к специальному приспособлению, которое защищает клеммы от прямых механических воздействий (за исключением модели на 8 модулей)
- Распределительные шкафы изготавливаются по стандартам CEI 23-49(1996)+V1+ V2 и ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 60670-24)
- Компоненты и аксессуары легко монтируются на защелках без использования винтов
- Элегантная привлекательная конструкция, отвечающая современным тенденциям (запатентовано)
- В комплект поставки распределительных шкафов входят:

- 4 крышки модулей на каждый ряд
- 1 самоклеящаяся этикетка на каждый ряд
- Защитная плёнка на дверце
- Фиксатор кабеля (гребёнка)
- 5 прозрачных кабельных стяжек (100 x 2,5 мм)
- Жесткий фланец для присоединения труб и кабелей
- 1 табличка для сертификации по CEI 23-51
- Инструкция



1SLC801012F1001

Знак IMQ

Распределительные шкафы для настенного монтажа серии Unibox IP 41 прошли сертификацию IMQ

Аксессуары.....**Стр 2/26** **Техническое описание**..... **Стр 8/1** **Габаритные размеры**..... **Стр 9/8**

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP40, IP41

Серия Unibox

Без двери

RAL 9016 белый

8 модулей



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
12 208	белый	215x220x105	1/9

12 модулей



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
12 212	белый	295x245x115	1/7

24 модуля



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
12 214	белый	295x390x115	1/5

С непрозрачной дверцей с вертикальными петлями и клеммным блоком

RAL 9016 белый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
12238000	белый с клеммным блоком	215x220x105	1/9



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
12242000	белый с клеммным блоком	295x245x115	1/7



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
12244000	белый с клеммным блоком	295x390x115	1/5

С непрозрачной дверцей с вертикальными петлями и клеммным блоком

RAL 9016 белый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
12258000	белый с клеммным блоком	215x220x105	1/9



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
12262000	белый с клеммным блоком	295x245x115	1/7



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
12264000	белый с клеммным блоком	295x390x115	1/5

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP40, IP41

Серия Unibox

36 модулей

Без двери

RAL 9016 белый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
12 216	белый	295x515x115	1/3

С непрозрачной дверцей с вертикальными петлями и клеммным блоком

RAL 9016 белый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
12246000	белый с клеммным блоком	295x515x115	1/3

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальными петлями и клеммым блоком

RAL 9016 белый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
12266000	белый с клеммным блоком	295x515x115	1/3

54 модуля

Без двери

RAL 9016 белый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
12 217	белый	405x515x115	1/1

С непрозрачной дверцей с вертикальными петлями и клеммным блоком

RAL 9016 белый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
12247000	белый с клеммным блоком	405x515x115	1/3

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальными петлями и клеммым блоком

RAL 9016 белый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт
12267000	белый с клеммным блоком	405x515x115	1/1

Конфигурации клеммных блоков

Количество модулей	N (кол-во отверстий x сечение мм²)
8	(10 x 16) + (3 x 25)
12	(10 x 16) + (3 x 25)
24	(16 x 16) + (3 x 25) + (5 x 16)
36	(15 x 16) + (6 x 25) + (5 x 16)
54	(19 x 16) + (6 x 25)

Количество модулей	PE (кол-во отверстий x сечение мм²)
8	(5 x 16)
12	(10 x 16) + (3 x 25)
24	(16 x 16) + (3 x 25) + (5 x 16)
36	(15 x 16) + (6 x 25) + (5 x 16)
54	(19 x 16) + (6 x 25)