

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			FH200A
	Соответствие стандартам			IEC/EI
Электрические характеристики	Тип (AC - пер. ток, A - пер. и пульс. пост ток)			A
	Кол-во полюсов			2P
	Номинальный ток In		A	25,
	Номинальное напряжение Ue	IEC	B	230
		UL/CSA	B	240
	Номинальное напряжение изоляции Ui		B	5
	Макс. рабочее напряжение испытания цепи	IEC	B	
		UL/CSA	B	
	Мин. рабочее напряжение испытания цепи		B	
	Номинальная частота		Гц	50
	Номинальный ток короткого замыкания Inc=IΔc	доп. защита - предохранитель gL 100 A	кA	предохр
	Ном. откл. способность по току утечки на землю IΔm=Im		кA	
	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp		кВ	
	Напряжение испытания изоляции (ном. частота, 1 мин.)		кВ	
	Класс ограничения			III, возможност теля
	Устойчивость к скачкам тока согласно VDE 0432 часть 2 (синусоида 8/20)		A	2
Механические характеристики	Рычаг управления			Черный, пломб жении B
	Индикатор срабатывания (CPI)			
	Электрическая износостойкость			10
	Механическая износостойкость			20
	Степень защиты	корпус		IP
		зажимы		IP
	Тропическое исполнение согласно IEC/EN 60068-2	влажное тепло	°C/отн. влажность	
		пост. климат. условия	°C/отн. влажность	
		перем. климат. условия	°C/отн. влажность	
	Окружающая температура (при среднесуточном значении ≤+35 °C)	IEC	°C	-25
		UL/CSA	°C	
	Температура хранения		°C	-40
Монтаж	Тип зажима			как для с
	Сечение кабеля для верхних/нижних зажимов	IEC	мм²	до 2
		UL/CSA	AWG	до 2
	Сечение шины для верхних/нижних зажимов	IEC	мм²	
		UL/CSA	AWG	
	Момент затяжки зажимов	IEC	Нм	
		UL/CSA	фунт x дюйм	
	Инструмент			
	Монтаж			как для с
	Подключение			сверху
	Присоединение шины			
Размеры и Масса	Размеры (В x Г x Ш)	2 P	мм	85 x
		4 P	мм	85 x
	Масса	2 P	г	
		4 P	г	
Вспомогательные элементы	Дополняются:	вспомогательный контакт сигнальный контакт/ вспомогательный контакт дистанционный расцепитель расцепитель минимального напряжения		