Производительность и безопасность для всех типов объектов



Модульные автоматические выключатели серии DX³ от Legrand являются воплощением самых современных технологий.
В этот модельный ряд входят аппараты на токи до 125 А, пригодные для использования в жилом, коммерческом и промышленном секторах, где необходимо сочетание высокой эффективности, селективности и безопасности.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модульное оборудование серии DX³

- модульные автоматические с отключающей способностью на 6 / 10 / 16 / 25 / 36 кА и номинальным током от 0,5 до 125 А
- типы защитных характеристик B, C, D, MA и Z
- винтовые или пружинные зажимы.




▶▶▶ Автоматический выключатель DX³-E 6000 - 6 кА и автоматический выключатель высокой отключающей способности DX³ 25 кА, стр. 170, 175




▶▶▶ Безопасность – главная задача инноваций всех продуктов DX³

Полная гамма модульного оборудования защиты серии DX³



▶▶▶ ВДТ DX³-ID, АВДТ DX³, выключатель-разъединитель дистанционного отключения DX³-IS и выключатель-разъединитель DX³-IS, стр. 166-176 и стр. 177



▶▶▶ Автоматический выключатель и выключатель-разъединитель постоянного тока, стр. 183



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Дополнительное оборудование и принадлежности DX³

- дифференциальные блоки
- вспомогательные устройства: вспомогательные контакты, независимые расцепители и расцепители минимального напряжения, электродвигательные приводы и т.д.
- привод автоматического повторного включения STOP&GO.



НОВИНКА

▶▶▶ Дифференциальные блоки, стр. 184



НОВИНКА

▶▶▶ Вспомогательный контакт, независимый расцепитель и электродвигательный привод, стр. 186



НОВИНКА

▶▶▶ Привод автоматического повторного включения STOP&GO, стр. 187

ВДТ – DX³-ID

устройства, управляемые дифференциальным током, на токи от 16 до 100 А – типы AC, A и Hpi

H



4 115 25



4 117 05



4 117 60





Вспомогательные устройства, дополнительные принадлежности и устройства дистанционного управления **стр. 186**

Соответствуют требованиям стандарта МЭК 61008-1
- Тип AC ⏦: реагирует на дифференциальный переменный ток
- Тип AC ⏦: реагирует на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток
- Тип Hpi (высокий уровень помехоустойчивости) ⏦ Hpi: реагирует на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток

Повышенная защита от ложного срабатывания в условиях помех
Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX³ (стр. 186)

Двухполюсные – 230 В ∿

Упак.	Кат. №	Номинальный ток In, A	Число модулей
		Тип AC ⏦ 10 мА	
1	4 115 00	16	2
		Тип AC ⏦ 30 мА	
1	4 115 04	25	2
1	4 115 05	40	2
1	4 115 06	63	2
1	4 115 07	80	2
1	4 115 08	100	2
		Тип AC ⏦ 100 мА	
1	4 115 14	25	2
1	4 115 15	40	2
1	4 115 16	63	2
1	4 115 17	80	2
		Тип AC ⏦ 300 мА	
1	4 115 24	25	2
1	4 115 25	40	2
1	4 115 26	63	2
1	4 115 27	80	2
1	4 115 28	100	2
		Тип AC ⏦ 100 мА селективный	
1	4 115 37	100	2
		Тип AC ⏦ 300 мА селективный	
1	4 115 43	63	2
		Тип A ⏦ 10 мА	
1	4 115 50	16	2
		Тип A ⏦ 30 мА	
1	4 115 54	25	2
1	4 115 55	40	2
1	4 115 56	63	2
1	4 115 57	80	2
		Тип A ⏦ 300 мА	
1	4 115 69	25	2
1	4 115 70	40	2
1	4 115 71	63	2
1	4 115 72	80	2
		Тип A ⏦ 300 мА селективный	
1	4 115 84	63	2
		Тип Hpi ⏦ Hpi 30 мА	
1	4 115 90	25	2
1	4 115 91	40	2
1	4 115 92	63	2

Четырехполюсные – 400 В ∿ – зажим для нейтрального проводника с правой стороны

Упак.	Кат. №	Номинальный ток In, A	Число модулей
		Тип AC ⏦ 30 мА	
1	4 117 02	25	4
1	4 117 03	40	4
1	4 117 04	63	4
1	4 117 05	80	4
		Тип AC ⏦ 100 мА	
1	4 117 12	25	4
1	4 117 13	40	4
1	4 117 14	63	4
1	4 117 15	80	4
		Тип AC ⏦ 300 мА	
1	4 117 22	25	4
1	4 117 23	40	4
1	4 117 24	63	4
1	4 117 25	80	4
		Тип AC ⏦ 500 мА	
1	4 117 32	25	4
1	4 117 33	40	4
1	4 117 34	63	4
1	4 117 35	80	4
		Тип AC ⏦ 300 мА селективный	
1	4 117 45	40	4
1	4 117 46	63	4
		Тип A ⏦ 30 мА	
1	4 117 59	25	4
1	4 117 60	40	4
1	4 117 61	63	4
1	4 117 62	80	4
1	4 117 63	100	4
		Тип A ⏦ 100 мА	
1	4 117 69	25	4
1	4 117 70	40	4
1	4 117 71	63	4
1	4 117 72	80	4
1	4 117 73	100	4
		Тип A ⏦ 300 мА	
1	4 117 79	25	4
1	4 117 80	40	4
1	4 117 81	63	4
1	4 117 82	80	4
1	4 117 83	100	4

Кат №, выделенные красным: Новая продукция