Техническое описание продукта

DULUX T/E PLUS 42 W/827

OSRAM DULUX T/E PLUS | Компактные люминесцентные лампы, с 4-штырьковым цоколем для ЭПРА

Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны
- Промышленное освещение

Преимущества продукта

- Исключительная экономичность
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания
- Расширенная системная гарантия OSRAM в сочетании с ЭПРА OSRAM QUICKTRONIC

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 20 000 ч (с QUICKTRONIC)
- Индекс цветопередачи R_a: от 80 до 89
- Регулируемый (3 – 100 %)
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с трехоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь GX24q с укороченным корпусом

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	43,0 Вт
Мощность	43,00 Вт
Световой поток	3200 лм
Световая отдача (ЭПРА **25 °C**)	Under clarification by authority and standardization body

Photometrical data

Номинальный световой поток	3200 лм
Цветовая температура	2700 K
Цветность	827
Цветность света согласно **EN 12464-1**	LUMILUX INTERNA
Индекс цветопередачи **Ra**	80...89
Световой поток при **25 °C**	3200 лм
Стабильность свет.п.лампы при **2 000**ч	0,90
Стабильность свет.п.лампы при **4 000**ч	0,84
Стабильность свет.п.лампы при **6 000**ч	0,83
Стабильность свет.п.лампы при **8 000**ч	0,81
Стабильность свет.п.лампы при **12 000**ч	0,79
Стабильность свет.п.лампы при **16 000**ч	0,78
Стабильность свет.п.лампы при **20 000**ч	0,76
Класс цветопередачи	1B

Размеры и вес





Максимальный диаметр	12,0 mm
Общая длина	169,0 mm
Вес продукта	70,00 g

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Длина	169,0 mm
Длина согласно **IEC** стандарта	155 mm
Длина с цоколем без штырьков	153,00 mm

Срок службы

Номинальный срок службы	20000 h
Срок службы лампы	20000 h
Срок службы	13000 h
Выход из строя (эксплуатация **2 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **4 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **6 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **8 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **12 000** ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация **16 000** ч)	0,81
Выход из строя (эксплуатация **20 000** ч)	0,50
Режим работы **LLMF/LSF**	HF
Срок службы	20000 h [1)]

[1)] С ЭПРА с горячим стартом

Дополнительные данные

Цоколь	GX24q-4
Содержание ртути в лампе	2,1 mg
Утилизация по **WEEE**	Да
Комментраий о продукте	Только для применения с ЭПРА

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	48 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	FSMH-42/827-/P/-GX24q-4

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Распределение силы света



Spectral power distribution

Guarantee

Оборудование/аксессуары

- Подходит для использования с электронным ПРА

Советы по безопасности

В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина **x** ширина **x** высота)	Объем	Вес брутто
4050300425665	DULUX T/E PLUS 42 W/827	Shipping carton box 10	256 mm x 151 mm x 147 mm	5.68 дм³	1172.33 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

- www.osram.com/QUICKTRONIC

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

DULUX T/E PLUS 42 W/827

OSRAM DULUX T/E PLUS | Компактные люминесцентные лампы, с 4-штырьковым цоколем для ЭПР

Название продукта	Название продукта ЭПРА	**EAN**-код	Номинальный ток	Потери мощности
DULUX T/E 42W/827 PLUS GX24Q	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.21 A	47.00 Вт
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.39 A	90.00 Вт
	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	0.21 A	47.00 Вт
	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	0.39 A	90.00 Вт
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.39 A	92.00 Вт
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.20 A	46.00 Вт
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	0.20 A	46.00 Вт
	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	0.20 A	45.00 Вт