

HQL 80 W E27

HQL | Mercury vapor lamps for open and enclosed luminaires



Области применения

- Заводы и мастерские
- Промышленные предприятия
- Автопарковки, дворы
- Пешеходные зоны, городские площади
- Парки и сады
- Подходит для использования в открытых и закрытых световых приборах



Technical data


Электрические параметры

| Номинальная мощность | 80,0 Вт |
|-------------------------|----------|
| Мощность | 80,00 Вт |
| Ток лампы | 0,8 A |
| Номинальный напряжение | 115 B |
| Напряжение зажигания | 0,198 Кв |
| Световая отдача (ЭМПРА) | 48 лм/Вт |

Photometrical data

| Световой поток | 3800 лм |
|---------------------------------------|---------|
| Индекс цветопередачи Ra | 50 |
| Цветовая температура | 4100 K |
| Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч | 0,88 |
| Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч | 0,83 |
| Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч | 0,78 |
| Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч | 0,75 |
| Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч | 0,70 |
| Стабильность свет.п.лампы при 16 000ч | 0,65 |

Размеры и вес



| Диаметр | 71,0 mm |
|--------------|----------|
| Длина | 155,0 mm |
| Вес продукта | 56,00 g |

Температурные условия

| Предельная температура колбы | 310 °C |
|-------------------------------|--------|
| Предельная температура цоколя | 210 °C |

Срок службы

| Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч) | 0,99 |
|--|---------|
| Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч) | 0,99 |
| Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч) | 0,99 |
| Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч) | 0,99 |
| Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч) | 0,98 |
| Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч) | 0,93 |
| Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч) | 0,85 |
| Срок службы В50 | 24000 h |
| Lifespan B10 | 8000 h |
| Срок службы В5 | 6000 h |
| Режим работы LLMF/LSF | 50 Hz |

Дополнительные данные

| Комментраий о продукте | As of April 2015 not compliant with ErP directive 245/2009 | |
|-----------------------------------|--|--|
| Цоколь | E27 | |
| Конструктивная форма / исполнение | С нанесением | |
| Содержание ртути в лампе | 14,6 mg | |

Возможности / мощности

| С регулировкой яркости | Нет | |
|-------------------------------|-------|--|
| Положение горения | Любой | |
| Требуется закрытый светильник | Нет | |


Сертификаты и Стандарты

| Класс энергопотребления | В |
|-------------------------|-----------------|
| Энергопотребление | 88 кВт-ч/1000 ч |

Классификация

| Международная система кодирования ламп | QE/R-80-H/E/S-E27-71/155 |
|--|--------------------------|

Распределение силы света



Spectral power distribution

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт .) | Размеры (длина х ширина х высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|-------------------|---------------------------------|--|-----------|------------|
| 4050300012360 | HQL 80 W E27 | Shipping carton box 40 | 424 mm x 355 mm x 356 mm | 53.59 дм³ | 3742.57 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.