Техническое описание продукта

PTi 2X70/220...240 I

POWERTRONIC INTELLIGENT PTi I | ЭПРА для газоразрядных ламп высокой интенсивности с кабельным хомутом



Области применения

- Освещение магазинов
- Освещение с созданием специальных световых эффектов и направленное освещение

Преимущества продукта

- Увеличенная клеммная секция обеспечивает возможность параллельного подключения
- Винтовые кабельные клеммы для надежной компенсации натяжения
- Гарантированный длительный срок службы при максимальных допустимых значениях температуры
- Автоматическое аварийное отключение ламп в случае неисправности или при окончании срока службы (EoL)

Характеристики продукта

- Индекс энергоэффективности EEI: A2
- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Частота напряжения сети питания: 50 – 60 Гц
- Подавление радиопомех: согласно EN 55015/CISPR 15
- Безопасность: согласно EN 61347-2-12

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Мощность лампы	2*73 Вт
Ток сети	0,70 A [1)]
Напряжение зажигания	4,5 Кв
Рабочая частота	0.165 кГц
Мощность системы **[AGGR]**	159.00 Вт
Эффективность ЭПРА	92 %
Входное напряжение сети переменного тока	220...240 В
Диапазон входных напряжений тока	198...254 В
Частота сети	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	0,95 [2)]
Пусковой ток	70 A [3)]
Макс. количество ЭПРА на предохра **10 A**	4 [4)]
Макс. количество ЭПРА на предохра **16 A**	7 [4)]
Макс кол-во ЭПРА **16A MCB** с **EBN-OS**	17 [5)]
Ток защитного проводника	0,5 мА
U-OUT (рабочее напряжение**)**	250 В
Макс.е рабочее напряжение между не	250 В
Макс.е рабочее напряжение между **N/L/0**	250 В
Максимальная емкость провода "**GHF/**лампы	120 пФ

[1)] При 230 V_{AC}


[2)] Минимум

[3)] Ширина импульса 250 µc (измерение при 50% пикового напряжения)

[4)] Type B

[5)] Тип B

Размеры и вес



Длина	223,0 mm

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Ширина	96,0 mm
Высота	32,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	215,0 mm
Сечения кабеля, сторона ввода	0,75…2,5 mm²
Сечения кабеля, сторона вывода	0,75…2,5 mm²
Длина проволоки на стороне ввода	10…11 mm
Длина проволоки на стороне вывода	10…11 mm
Вес продукта	450,00 g

Цвета и материалы

Материал обшивки	Plastic

Температурные условия

Диапазон температуры окружающей среды	-25…+50 °C
Макс.температура в контрольной точке **tc**	75 °C

Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	40000 h [1)]

[1)] При максимуме T_c / 10 % выходов из строя

Дополнительные данные

Конструктивная форма / исполнение	С разгрузкой напряжения
Имеющееся в наличии устройство	2014-12-31 [1)]

[1)] Last order until December 1st, 2014

Возможности / мощности

Макс.дл.кабеля до лампы/светодиод.мод.	1,5 m
Защита от перегрева	Power reduction and switch off at T > 75 °C at the tc point
Время сброса ЭПРА	> 0.5 s
Типы кабеля на входе	NYM-J 3x1.5 / NYM-J 3x2.5 / H05VV-F 3x1.5 / NHXMH-J 3x1.5 mm²
Типы кабеля на выходе	SIHF-J 3x1.5 / SIHF-J 3x2.5 / SIHSI 3x1.0 mm²
С регулировкой яркости	Нет
Ограничение времени зажигания	20 min
Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I

Сертификаты и Стандарты


Сертификация/Соответствие стандартам	ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / GOST / C-Tick
Тип защиты	IP20

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

EEI – Класс энергоэффективности	A2
Стандарты	Acc. to EN 61347-2-12/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 62493

Схема подключения



Wiring diagram

Термические характеристики

Потери на балласте и тепловое излучение лампы могут приводить к аккумулированию тепла в полностью закрытом корпусе. Поэтому необходимо принять меры, исключающие вероятность того, что температура в точке измерения t_c ЭПРА превысит максимальное значение.

Внимание!

В целях вашей безопасности отсоедините устройство, прежде чем заменять лампу!

Загрузка данных

	Файл
	Addon Technical Information ADDON TECHNICAL INFORMATION PTi 2x70 I (GB)
	Tender documents Tender Document for POWERTRONIC EVG.eng

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

	Certificates EMC-Marks approval
	Certificates PTi - PTo - PTg VDE-ENEC-Cert
	Declarations of conformity Declaration of conformity PTi 2x35, PTi 2x70
	Declarations of conformity VDE Declaration of conformity
	Installation/Operation notice Technical guide - POWERTRONIC for HID-lamps (GB)
	CAD data PTi 2x35 I, PTi 2x70 I
	CAD data PTi 2x35 I, PTi 2x70 I
	CAD data PDF PTi 2x35 I, PTi 2x70 I

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка **(**цена**/**шт**.)**	Размеры **(**длина **x** ширина **x** высота**)**	Объем	Вес брутто
4008321910042	PTi 2X70/220...240 I	Shipping carton box 20	496 mm x 100 mm x 479 mm	23.76 дм³	10405.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.