



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Easy9
Тип изделия или компонента	Искровой разрядник
Краткое имя устройства	Easy9 SPD
Описание полюсов	3P
Дистанционная сигнализация	Без
Тип искрового разрядника	Электрическая распределительная сеть
Система заземления	TN TT
Тип разъединителя	Соответствующий автоматический выключатель при 400 V

Дополнительные характеристики

Тип и класс искрового разрядника	Тип 2
Технология, используемая в искровом разряднике	MOV
Номинальный ток разряда	Общий режим: 20 кА Общий режим: 20 кА L/PE
Максимальный ток разряда	Общий режим: 45 кА Общий режим: 45 кА L/PE
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	Общий режим: 275 V L/PE
[Up] уровень защиты по напряжению	1.5 кВ тип 2 общий режим L/PE
Сигнализация	Флаговый цвет: зеленый и красный
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Модули 9 мм	6
Высота	90 мм
Ширина	54 мм
Глубина	66.2 мм
Цвет	Серый (RAL 7035)
Время отклика	<= 25 ns
Тип клемм	Зажим туннельного типа нижняя сторона 5...35 мм ² жесткий или гибкий
Момент затяжки	3.5 Н-м

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61643-11
Сертификаты продуктов	CE
Степень защиты IP	На зажиме: IP20
Относительная влажность	5...90 % (-5...60 °C)
Рабочая высота	2000 м
Температура окружающей среды при работе	-5...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-5...70 °C