Как правильно подобрать электрический конвектор

При подборе электрических конвекторов необходимо учитывать особенности помещения (площадь, высоту потолков, теплопотери) и тип отопления. Рассчитать требующуюся Вам мощность можно по формуле:

$$P = S \times H \times K,$$ где

P - необходимая мощность оборудования для отопления помещения;
S – площадь помещения, м^2;
H – высота помещения, м;
K – расчетные тепловые потери, с коэффициентом запаса, Вт/м^3.

K = 30-40 Вт/м^3 – для основного отопления зданий/помещений со стандартной теплоизоляцией, где конвекторы выступают в роли основного источника тепла;
K = 20-30 Вт/м^3 – для дополнительного отопления помещений.

Таблица подбора электрических конвекторов ADAX

(рассчитано для помещений с высотой потолка 2,5 м)

Мощность конвектора, Вт	Для основного отопления	Для дополнительного отопления
400	до 4 м^2	до 8 м^2
600	5 – 6 м^2	9 – 12 м^2
800	7 – 8 м^2	13 – 16 м^2
1000	9 – 10 м^2	17 – 20 м^2
1200	11 – 12 м^2	21 – 24 м^2
1400	13 – 15 м^2	25 – 28 м^2
2000	до 22 м^2	до 40 м^2

При выборе конвектора ADAX обратитесь за консультацией к продавцу.

ADAX STANDARD

Перейти к продукции

Для заметок

Электроконвекторы серии Standard – это оптимальный выбор, если Вам требуется эффективный, безопасный и недорогой обогреватель. Конвекторы помогут создать в Вашем доме комфорт и уют, особенно необходимые в суровых условиях нашего климата. Строгий европейский дизайн впишется в Ваш интерьер, а настоящее норвежское качество позволит использовать обогреватель на протяжении многих лет.

Обогреватели Adax Standard имеют максимально простую конструкцию и снабжены двухполюсным выключателем, автоматической защитой от перегрева и термостатом, механическим или электронным. Термостат обеспечивает точное поддержание заданной температуры, хотя и не имеет функции энергосбережения. Диапазон регулировки термостата 6 – 30° С, возможна дополнительная калибровка. Цифровая шкала термостата делает настройку конвектора простой и удобной.

Монтаж конвектора на стену с помощью кронштейна с разметкой, входящего в комплект поставки, исключительно прост и занимает немного времени.

Обогреватель включается в розетку и снабжен кабелем (1,5 м) с евровилкой.

Серия VP10 представлена моделями с мощностью от 400 до 2000 Вт.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ADAX VP10



Описание	Модель	Мощность, Вт	Длина, мм
VP10.. KT Высота 295 мм; С механическим термостатом; С кабелем и евровилкой; 230В.	VP1004 KT VP1006 KT VP1008 KT VP1010 KT VP1012 KT VP1014 KT VP1020 KT	400 600 800 1000 1200 1400 2000	386 498 616 674 846 960 1306
VP10.. KET Высота 295 мм; С электронным термостатом; С кабелем и евровилкой; 230В.	VP1004 KET VP1006 KET VP1008 KET VP1010 KET VP1012 KET VP1014 KET VP1020 KET	400 600 800 1000 1200 1400 2000	386 498 616 674 846 960 1306

Под заказ поставляются:

1. Конвекторы с электронным термостатом и коробкой для стационарного подключения (серия VP10..ET);
2. Конвекторы для трехфазного подключения, 400В;
3. Ножки.



Пре
высо
лице
от м
наст
мест
подо
для
в ма
позв
не сн

Конв
авто
накр
лице
детс
Благ
не в
сохр