Технический паспорт продукта

Характеристики

A9E18073

Перейти к продукции

Переключатель iSSW 3 пол. 1 перек. конт.



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Acti 9
Тип изделия или компонента	Линейный выключатель
Применение выключателя	Управление электрической цепью
Краткое имя устройства	ISSW
Тип контактов	1 переключающ.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток 50/60 Гц

Дополнительные характеристики

[Icw] номинальный рабочий ток	20 A 250 V переменный ток 50/60 Гц
Тип управления	Тумблерный переключатель 3 положения
С маркировкой	1 - 0 - 2
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Модули 9 мм	2
Высота	82 мм
Ширина	18 мм
Глубина	75 мм
Цвет	Белый
Электрическая прочность	AC-22: 30000 циклы
Тип клемм	Не перекрывающийся туннельный зажим (нижняя сторона) 2 кабель (-и) >= 0.5 мм² жесткий без конец кабеля Не перекрывающийся туннельный зажим (нижняя сторона) 2 кабель (-и) >= 0.5 мм² гибкий Не перекрывающийся туннельный зажим (нижняя сторона) 2 кабель (-и) <= 2.5 мм² жесткий без конец кабеля Не перекрывающийся туннельный зажим (нижняя сторона) 2 кабель (-и) <= 2.5 мм² гибкий
Длина зачистки проводов	9 мм нижняя сторона
Момент затяжки	1 Н-м нижняя сторона

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Степень загрязнения	3
Относительная влажность	95 % при 55 °C
Температура окружающей среды при работе	-20...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...80 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки