



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	iLL
Тип изделия или компонента	Модульный сигнал управления
Краткое имя устройства	iLL
Источник света	Светодиодная лампа
Цвет толкателя или линзы	Синий
[Us] номинальное напряжение питания	110...230 V пер. ток 50/60 Hz

Дополнительные характеристики

Срок службы лампы	100000 гн
Сигнализация	1 лампа
Потребляемая мощность	0.3 Вт
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	Симметричная DIN рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Верхняя сторона: ProDis
Модули 9 мм	2
Высота	82 мм
Ширина	18 мм
Глубина	69.5 мм
Клеммная колодка вспом. цепей	Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) жесткий 2.5 мм ² без конец кабеля Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) жесткий 2.5 мм ² с конец кабеля Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) гибкий 2.5 мм ² без конец кабеля Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) гибкий 2.5 мм ² с конец кабеля

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-5-1
Степень защиты IP	IPxx B IP2
Степень загрязнения	3
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % (55 °C)
Температура окружающей среды при работе	-20...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...100 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Download Экологический Профиль Продукта
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки