# Технический паспорт продукта

## Характеристики

# A9A26927

Перейти к продукции

## iSD контакт состояния (Acti9)

## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Коммерческий статус | Коммерциализировано |
| Диапазон | Acti 9 |
| Тип изделия или компонента | Отказ контакта |
| Краткое имя устройства | ISD |
| Состав сигнальных контактов | 1 переключающ. |
| [Icw] номинальный рабочий ток | 6 A переменный ток 50/60 Гц 240 V<br>3 A переменный ток 50/60 Гц 415 V<br>6 A постоянный ток 24 В<br>2 A постоянный ток 48 V<br>1.5 A постоянный ток 60 V<br>1 A постоянный ток 130 V |
| Модули 9 мм | 1 |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 4 кВ |
| Сигнализация | Механический указатель |
| Способ крепления | Пристегивающийся |
| Монтажная опора | DIN рейка |
| Высота | 86 мм |
| Ширина | 9 мм |
| Глубина | 73 мм |
| Масса продукта | 33 г |
| Цвет | Белый |
| Тип клемм | Клеммный блок с винтовыми зажимами 1 жесткий кабель (-и) 1...4 мм² макс<br>Клеммный блок с винтовыми зажимами 1 гибкий кабель (-и) 0.5...2.5 мм² макс<br>Клеммный блок с винтовыми зажимами 2 гибкий кабель (-и) 1.5 мм² макс с конец кабеля<br>Клеммный блок с винтовыми зажимами 2 жесткий кабель (-и) 2.5 мм² макс |
| Длина зачистки проводов | 10 мм |
| Момент затяжки | 1 Н-м |
| Совместимость продуктов | IC60<br>IID<br>Единичная клемма<br>M10 шины<br>IDPN Vigi<br>ARA<br>RCA |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Стандарты | EN/IEC 60947-5-1 |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 соответствующий EN/IEC 60947-5-1 |
| Относительная влажность | 95 % при 55 °C |
| Температура окружающей среды при работе | -35...70 °C |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...85 °C |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Экологичность предложения

| | |
|---|---|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 1216 - Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен Download Экологический Профиль Продукта |
| Инструкция по утилизация | Доступен Download Руководство По Завершению Срока Службы |

## Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Период | Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |