Технический паспорт продукта

Характеристики

A9A26924

iOF контакт состояния (Acti9)

Перейти к продукции



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Диапазон	Acti 9
Тип изделия или компонента	Контакт OF
Краткое имя устройства	IOF
Состав сигнальных контактов	1 переключающ.
[Icw] номинальный рабочий ток	6 A переменный ток 50/60 Гц 240 V 3 A переменный ток 50/60 Гц 415 V 6 A постоянный ток 24 В 2 A постоянный ток 48 V 1.5 A постоянный ток 60 V 1 A постоянный ток 130 V
Модули 9 мм	1

Дополнительные характеристики

[Ui] номинальное напряжение изоляции	4 кВ
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Высота	86 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73 мм
Масса продукта	32 г
Цвет	Белый
Тип клемм	Клеммный блок с винтовыми зажимами 1 жесткий кабель (-и) 1...4 мм² макс Клеммный блок с винтовыми зажимами 1 гибкий кабель (-и) 0.5...2.5 мм² макс Клеммный блок с винтовыми зажимами 2 гибкий кабель (-и) 1.5 мм² макс с конец кабеля Клеммный блок с винтовыми зажимами 2 жесткий кабель (-и) 2.5 мм² макс
Длина зачистки проводов	10 мм
Момент затяжки	1 Н-м
Совместимость продуктов	IC60 IID Единичная клемма M10 шины IDPN Vigi ARA RCA

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 соответствующий EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % при 55 °C
Температура окружающей среды при работе	-35...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1216 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Download Экологический Профиль Продукта
Инструкция по утилизация	Доступен Download Руководство По Завершению Срока Службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки