Технический паспорт продукта

Характеристики

A9S60132

Перейти к продукции

Выключатель нагрузки iSW1п 32a



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Тип изделия или компонента	Выключатель
Краткое имя устройства	ISW
Применение выключателя	Управление
Описание полюсов	1 ФАЗА
Категория применения	AC-22A
Соответствие требованиям к изоляции	Да

Дополнительные характеристики

[Icw] номинальный рабочий ток	32 A 250 V переменный ток 50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток 50/60 Гц
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В переменный ток 50/60 Гц соответствующий EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение	4 кВ
Тип управления	Тумблерный переключатель
Сигнализация	Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Индикатор положения контакта	Да
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	DIN рейка
Модули 9 мм	2
Цвет	Серый
Механическая износостойкость	300000 циклы
Электрическая прочность	30000 циклы
Тип клемм	Клеммы туннельного типа:2 кабель (-и) 4 мм² жесткий Клеммы туннельного типа:2 кабель (-и) 4 мм² гибкий Клеммы туннельного типа:2 кабель (-и) 2.5 мм² жесткий Клеммы туннельного типа:2 кабель (-и) 2.5 мм² гибкий Клеммы туннельного типа:1 кабель (-и) 1.5...10 мм² жесткий Клеммы туннельного типа:1 кабель (-и) 1.5...10 мм² гибкий
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	3.5 Н-м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60669-2-4
Степень защиты IP	IP4
Степень загрязнения	2
Подготовка к работе в тропических условиях	2

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Download Экологический Профиль Продукта
Инструкция по утилизация	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки